

东莞VDGS-05L-R供应直插琴键5位拨码开关

产品名称	东莞VDGS-05L-R供应直插琴键5位拨码开关
公司名称	东莞市开通电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:开通 型号:DS-02
公司地址	东莞市石碣镇水南沙岑工业区8栋
联系电话	86-076981816757 15812851782

产品详情

拨码开关(也叫dip开关,拨动开关,超频开关,地址开关,拨拉开关,数码开关,指拨开关)是一款用来操作各种各样的拨码开关

控制的地址开关,采用的是0/1的二进制编码原理。通俗的说也就是一款能用手拨动的微型的开关,所以也通常叫指拨开关的也很多。

拨码开关很多款型号,按照脚位来区分有直插式(dip)和贴片式(smd)之分,按照拨动的方式来分有平拨跟侧拨之分,按照脚间距有2.54mm和1.27mm脚间距之分,按照颜色有黑色,红色,蓝色的区别。根据状态来说还有两态跟三态之分。根据位数来说正常是都是1-10位、12位等11个位数。其实细分下来,还有很多种。

广泛使用于数据处理、通信、遥控和防盗自动警铃系统、风淋室等需要手动程式编制的产品上。

产品性能:

1 额定电流:切换电流 25ma,24vdc 不切换电流 100ma,24vdc 2 接触阻抗:初始值 50毫
寿测后 100毫欧 3 绝缘阻抗:最小500兆欧 at 500vdc 4 耐压值:500vdc/一分钟
5 操作力度:最大1000gf 6 寿命测试:5000次

材质:

1 上盖与本体:工程塑料ul94v-0等级高温材质,黑色 2 推钮:工程塑料ul 94v-0高温材质,白色
3 固定触点与可动触点:铜片镀锡或金; 4 引脚:铜片镀锡或金; 5 贴附薄膜:防水薄膜

焊接方式:

1 手焊: 30瓦以下烙:摄氏350度以下不超过三秒钟或摄氏270度以内不超过5秒钟. 2 回流焊: 摄氏265

度30秒内 3波峰焊：摄氏260度10秒内

本产品的加工定制是是，品牌是开通，型号是DS-02，段位数是5位，工作电压是220（V），寿命是10000（次），产品认证是CCC