

# SHOWA传感器1500ex

产品名称	SHOWA传感器1500ex
公司名称	苏州迦勒贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:MODEL-1500EX 种类:加速度
公司地址	苏州市北环东路60-82号平江科技园222室
联系电话	0512-67546452,86885120 18962132607

## 产品详情

### 防爆振动监测报警1500ex

可以用在危险的爆炸性气体地方。振动模式为加速度，速度和位移，可以用内部开关选择。防爆抗压结构。该器结合了放大器。报警级别设置为步进1%，从1到99%，内部数字开关控制。两种不同报警步骤，一个是自保持操作另一个为自动复位操作。报警延迟可到60秒，可以设置以防止误动作。可用于监测振动，电机，风机，大型起重机等。

### 规格

报警设定范围 (选择1,2或3)	1.加速度1-99m/s <sup>2</sup> (peak) 2.速度1-99mm/s(peak) 3.位移0.01-0.99mm(pp)
频率范围	10-2000hz(±10%)
准确性	within 5% (at 25 ° c,80hz,10m/s <sup>2</sup> measurement of sinusoidal wave )
线性	within 1% of full scale
电力供应	ac或dc100-220v(小于10va)
继电器运作	报警延迟可到60秒，一个是自保持操作另一个为自动复位操作,固体继电器接触通过关闭驱动电源重置) 额定触电负荷 ac/dc 125v,0.5a
机体结构	ex dii bt6压力和防爆(证书no.c12041)
振动抵抗	传感器:10g对于振动,100g对于撞击放大器:2g对于振动,30g对于撞击
温度	操作0 ° c-50 ° c 储存 -20 ° c- +70 ° c

本产品的品牌是SHOWASOKKI昭和测器，型号是MODEL-1500EX，种类是加速度，材料是混合物，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，线性度是1%（%F.S.）