

SSA3030频谱分析仪

产品名称	SSA3030频谱分析仪
公司名称	崇安区创科电热电器经营部
价格	面议
规格参数	类型:SSA3030频谱分析仪 品牌:SSA3030频谱分析仪
公司地址	中国 江苏 无锡市崇安区 车站路15号泰山五金机电市场2055#
联系电话	86 0510 66810836 13003322816

产品详情

给定的技术指标适用于以下条件：预热30分钟，同时仪器处于校准周期内并执行过自校准

频率	频率范围	9khz to 3ghz
	分辨率	1hz
	频率读数精度	$\pm (\text{频标读数} \times \text{频率基准精度} + 1\% \times \text{扫宽} + 10\% \times \text{rbw} + 0.1 \times \text{扫描点} - 1)] + 1\text{hz}$
rbw	范围(<1khz 为选件)	5hz 至500khz(以1 至 10 连续步进),1mhz,3mhz
	精度	<5%
	视频带宽	10hz 至 3mhz,1-3-10 序列
danl (10hz rbw)	100mhz	-124dbm
	500mhz	-122dbm
	900mhz	-120dbm
	1.2ghz	-126dbm
	1.8ghz	-123dbm
	2.2ghz	-121dbm
	2.6ghz	-120dbm
	3ghz	-118dbm
相位噪声	频偏10khz	-85dbc/hz (典型值)
	频偏1mhz	-105dbc/hz
扫描时间	扫宽	10ms 至 3000s
	100hz span 3ghz	
频率计数器	分辨率	1hz,10hz,100h,1khz
	波动范围	$\pm (\text{频率读数} \times \text{频率基准精度} + \text{计数分辨率})$
幅度	最大安全输入电平	+33dbm(平均连续功率)
	输入衰减器范围	0 to 50db,布进位2db
输入/输出	射频输入	n型阴性(50)

	标准接口	usb-host , usb-device,lan,rs232,bnc
	选配接口	vga , gpib
常用特性	显示器	8.4 ” tft-lcd , 背光亮度可调
	重量	7.6kg
	尺寸	390(w) × 182(h) × 230(d)mm
	工作温度	0 to 45
	存储温度	-25 to +70
	电源参数	180v 到 250v ac,40hz to 60hz,功耗 60w

ssa3030系列频谱分析仪采用全数字中频技术设计，实现了优异的线性度和前所未有的精度，拥有超低的5 hz带宽分辨率，多达5条的迹线测量显示，具有全面的测量功能，多样化的通讯接口和8.4英寸的led超大屏幕显示，并在加强产品各项性能的同时添了丰富的人性化设置，是siglent继示波器、信号源成功推出后，为广大电子工程师打造的又一工作利器。

本产品的加工定制是否，类型是SSA3030频谱分析仪，品牌是SSA3030频谱分析仪，型号是SSA3030