

天津德力DS2100B数字场强仪 误码率场强仪 全新现货 原装

产品名称	天津德力DS2100B数字场强仪 误码率场强仪 全新现货 原装
公司名称	上海浮华检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:经济型场强仪 品牌:德力
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海市黄浦区牛庄路704号1
联系电话	86 021 63525685 13816902859

产品详情

直接读取每一项指标是否合格 工程人员不仅能够看到精准的测试数据，更能够直接读取每一项指标是否合格到1个明确的网络指标是否合格的结果。

常用的两种分析方法 在日常的网络工程维护中经常使用2种故障分析方法——利用斜率首先确定系统的平坦度，判断是否为线缆弯曲，接头进水，放大器故障等常规问题，利用频谱功能分析是否有干扰信号或带内畸变造成正常接收等，沿传输链路逐点排查可最终解决传输链路带来的问题。

项目	ds2100q	ds2100	ds2100b
频率	5mhz~870mhz		
频率范围	5mhz~870mhz		
精度	$\pm 50 \times 10^{-6} (20 \pm 5)$		
分辨率	10 khz		
接收带宽	280 khz		
模拟电视信号			
电平范围	30db μ v ~ 120db μ v		
精度	± 1.5 db		
分辨率	0.1db		
输入阻抗	75		
频道扫描	扫描频道总数最多150个频道		×
数字电视信号			
功率电平范围	30db μ v ~ 110db μ v		
精度	± 2.0 db		
分辨率	0.1db		
标准调制形式	itu-t j.83 annex a standard , 64qam/128qam/256qam (16qam/32qam)选件		itu-t j.83 annex a standard 64qam、256 qam
功率支持	qam、qpsk、cofdm等		
符号率	4ms/s ~ 7ms/s		
接收带宽	8mhz (可设定)		

mer	to 39db (典型)		
精度	± 2db		
ber	1e-3 to 1e-9 纠错前/后		1e-3 to 1e-9 纠错前
星座图	标配	选件	×
喜好频道	支持		
频率频谱			
频谱扫描	带宽2.5mhz/6.25mhz/12.5mhz/25mhz/ 62.5mhz可调		带宽10mhz固定
其他测试项目	信噪比 (s/n)、斜率测量、干线电压测量、自动测试等		斜率测量、干线电压测量
上位机管理			
上位机管理软件	标配	选件	×
电源供电			
电池	11.1v 1.5ah锂离子电池组		
充电器	交流90 v to 240v 50/60hz		
工作时间	5小时(电池满电)		
充电时间	< 3小时		

本产品的加工定制是否，类型是经济型场强仪，品牌是德力，型号是DS2100B，电源电压是11.1（V），适用范围是电视场强仪