

固定式氯化氢检测仪 吉华

产品名称	固定式氯化氢检测仪 吉华
公司名称	中山市卓蓝商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:吉华 型号:ATTM10-HCL
公司地址	广东省中山市石岐区厚兴直街70号之二1层
联系电话	86-0760-88727869 18925361118

产品详情

cgd-i-1hcl型氯化氢气体泄漏检测系统由气体报警控制主机配接点型氯化氢气体检测探头构成，安装布网方便，对多个监控点集中控制，当环境中氯化氢气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风扇、紧急切断阀、喷淋系统等，防止发生中毒事故，达到自动排除险情的目的。

固定式氯化氢检测仪产品特点：采用优质进口电化学传感器，反应时间短、使用寿命长；

良好的防中毒性能；

防爆外壳，坚固耐用；

高可靠性和准确性，良好的抗干扰性；

良好的性能价格比。

固定式氯化氢检测仪应用领域：电子、石油、石化、化工、冶金、电力以及其它各种工业环境。

固定式氯化氢检测仪技术指标：

工作原理	电化学
检测气体	氯化氢气体
检测范围	0-20ppm
默认报警点	3ppm、5ppm(可调)
最大电流	30ma
输出信号	4-20ma标准信号输出
连接电缆	两芯屏蔽电缆
工作温度	-10 ~ 60

环境湿度	10%-95%rh(非冷凝)
检测精度	± 5%
零 漂 移	< 0.5%f.s. /月
反应时间	<30s
防爆等级	ex d iic t6
防护等级	ip66
工作电源	24v dc
寿 命	两年
尺 寸	210 × 134 × 75mm
重 量	950g
型 号	cgd-i-1hcl
品 牌	吉华
产 地	北京

联系人：梁威

手机：18925361118

电话：0760-88727869

传真：0760-86713196

qq：1035107232

本产品的加工定制是否，品牌是吉华，型号是ATTM10-HCL，测量范围是0-30ppm；0-100ppm，测量对象是氯化氢，测量精度是±5%，分辨率是0.1ppm，电压是24VDC（v），尺寸是210×134×75mm（mm），重量是1（kg），电源是各种环境中氯化氢气体泄漏检测