

11.11上海盐雾试验机

产品名称	11.11上海盐雾试验机
公司名称	上海澳程检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:澳程 型号:AC-60AC-90AC-120
公司地址	中国 上海市松江区 松江区金玉路2号8栋厂房
联系电话	86 021 33524057/67714058

产品详情

型号：	ac-60b	工作室尺寸：	600x450x400 (mm)
品牌：	澳程	温度范围：	35-70 ()
加工定制：	是	材质：	pp pvc板
测量范围：	35-70	测量对象：	电镀、阳极处理、喷涂、 防锈油等防腐蚀处理后， 测试其制品之耐蚀性。

连续式盐雾试验箱产品详细

连续式盐雾试验箱乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

执行标准与试验方法

gb/t 2423.17-1993盐雾试验gb/t 2423.18-2000盐雾试验gb/t 10125-1997盐雾试验astm.b117-97盐雾试验jis h8502盐雾试验iec68-2-11盐雾试验iec68-2-52 1996盐雾试验gb.10587-89盐雾试验cns.4158盐雾试验

10.cns.4159 cass加速醋酸铜盐雾试验

11.gb/t 12967.3-91 cass加速醋酸铜盐雾试验

规格

型号	ac-60b	ac-90b	ac-120b	ac-160	ac-200
----	--------	--------	---------	--------	--------

试验室内箱尺寸lxwxh(cm)	60x45x40	90x60x50	120x80x50	160x100x50	200x120x60
试验室外箱尺寸lxwxh(cm)	107x60x118	141x88x128	190x110x140	230x130x140	270x150x150
试验室温度	盐水试验法(nss acss)35 ± 1 /耐腐蚀试验法(cass)50 ± 1				
压力桶温度	盐水试验法(nss acss)47 ± 1 /耐腐蚀试验法(cass)63 ± 1				
盐水温度	35 ± 1 50 ± 1				
试验室容量	108l	270l	480l	800l	1440l
盐水箱容量	15l	25l	40l	40l	40l
盐水浓度	氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl ₂ ·2h ₂ o)				
压缩空气压力	1.00 ± 0.01kgf/cm ²				
喷雾量	1.0~2.0ml/80cm ² /h (至少收集16小时, 取其平均值)				
试验室相对湿度	85%以上				
酸碱值ph	6.5~7.2 3.0~3.2				
喷雾方式	连续式喷雾				
电源	ac220v1 10a	ac220v1 15a	ac220v1 20a	ac220v1 20a	ac220v1 30a

本产品的加工定制是是, 品牌是澳程, 型号是AC-60AC-90AC-120, 工作室尺寸是600*450*400 (mm), 温度范围是35-70 (), 温度波动度是 ± 0.5 (), 温度均匀度是 ± 1 (%), 腐蚀物沉降量是1~2 (mL /80Cm² . h)