质保两年生产复合式盐雾试验箱

产品名称	质保两年生产复合式盐雾试验箱
公司名称	上海科环仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科环 型号:KYW-090
公司地址	上海市嘉定区华亭工业区高石路2758号
联系电话	86-02160542510 15000359857

产品详情

特点：

盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经电镀、阳极处理、喷涂、防锈油防腐蚀处理后，测试其製品之耐蚀性。

型号	khw-060	khw-090	khw-120	khw-160	khw-200
测试区尺寸 （w×d×h cm）	60×45×40	90×60×50	120×80×50	160×100×50	200×120×60
设备材质	pvc￡pp				
试验室温度	盐水试验法：35±1°C；耐腐蚀试验法：50±1°C；				
饱和空气桶温度	盐水试验法：47±1°C；耐腐蚀试验法：63±1°C；				
饱和空气压力	0.8~2.0±0.01				
喷雾量	1.0~2.0（ml/80cm²/hr）				
酸碱值	盐水试验法：6.5~7.2；耐腐蚀试验法：3.0~3.2；				
试验室容积	108l	270l	480l	800l	1440l
补水桶容积	15l	25l	40l	40l	40l
电源	ac ,1∮,220v,50hz,15a		ac ,1∮,220v,50hz,30a		

产品特性：1：整一pvc板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用於盐雾、醋酸铜等各种测试规格。2：控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。3：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。水位不足警示确保使用安全。4：精密玻璃喷嘴（pyrex）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞。5:附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。6：进口温度控制器使用数字显示，pid控制，误差±0.1°C。7：试验室采用蒸气直接加温方式，升温速

度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。8：喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。9：饱合空气桶采用享利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为sus#304不锈钢保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。10：具有自动除雾装置，可清淅观测试验室内之试品。11：雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。12：试验室密封盖材质为欧洲进口a级亚克力耐冲击板，厚度5mm，操作方便安全可靠。13：进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定时h.分m.秒s.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时.14：试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不宜破裂。15：试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。适用国际标准：relateu standards cns 3627、3885、4159、7669、8866；jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、3769、3770；astm b-117、astm b-268 b-268、gb-t2423、gjb150。

本产品的加工定制是是，品牌是科环，型号是KYW-090，工作室尺寸是90×60×50（mm），温度范围是80（°C），温度波动度是80（°C），温度均匀度是98（%），腐蚀物沉降量是1（mL/80Cm². h）