

盐雾腐蚀试验箱 上海盐雾腐蚀 海水腐蚀试验 定做

产品名称	盐雾腐蚀试验箱 上海盐雾腐蚀 海水腐蚀试验 定做
公司名称	上海和哲环境试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海和哲 型号:YWFS-500
公司地址	上海市奉贤区金齐路868号1024室
联系电话	18521058550 18521508550

产品详情

(一)试验机箱体采用玻璃钢一次成型，厚度5mm，耐用温度在65℃，结构牢固，美观大方。(二)试验室盖密封有机玻璃一次成型，厚度5mm，透明性好，方便观察试验。(三)隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。(四)压力空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。(五)试验样品架采用平面分度式，可任意调整角度，四面落雾均匀，受雾完全一致，测试结果准确，试验样品放置数量多。(3)技术依据：依照jis、astm、cns、gb标准参数操作设定。(一)盐水喷雾试验；nss、acss。试验室：35 ±1℃。压力空气桶：47 ±1℃。(二)耐腐蚀试验：cass。试验室：50 ±1℃。压力空气桶：63 ±1℃。(4)空气供应系统：空气压力为1kg/cm²分两段调整。一段为大略调整2kg/cm²，采用进口空气过滤器，附有排水功能。二段为精密调整1kg/cm²，1/4压力錶，显示精密准确。(5)喷雾方式：(一)伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保测试连续进行。(二)喷嘴采用钢化玻璃制成，可调整喷雾量大小及喷出角度。(三)喷雾量1~2ml/h可调（ml/80cm²/h标准要求测试16小时求平均量）。计量筒采用内嵌式安装，外形美观整齐，观察方便，减少仪器安装空间。(6)加热系统：采用直接加热方式，升温速度快减少待机时间，当温度到达时，自动切换恒温状态，温度精确，耗电量少。纯钛制发热管，耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。(7)控制系统：(一)试验室、压力桶都采用液晶型双数显温度控制器，具有微电脑自动演算功能，控制误差±1.0℃。线路板经防潮防腐蚀处理，精度高，寿命长。(二)试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃（上海）。(三)液晶数显可程式时间控制器、停电记忆功能0.1s~9999h（西得西）。(四)积时器0~99.99h（上海）。(五)继电器（欧姆龙）。(六)翘板带灯式开关，可连续工作25000次。(8)加水系统：采用自动、手动两种加水系统，自动或手动补充压力桶、试验室水位，防止缺水超高温损伤仪器。(9)除雾系统：停机时清除试验箱内盐雾，防止腐蚀气体流出损伤试验室其他精密仪器。(10)安全保护装置：(一)低水位时，自动切断电源，安全警示灯装置亮灯显示。(二)超温时，自动切断加热器电源，安全警示灯装置亮灯显示。(三)试药（盐水）水位低时，安全警示灯装置亮灯显示。(四)漏电保护功能，防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障

盐雾试验机规格型号dh-60(60a)dh-90(90a)dh-120(120a)dh-160(160a)dh-200(200a)内箱尺寸(w×d×h)60×45×4090×60×50120×85×50160×100×55200×120×60温度试验室nss.acss35±1℃/cass50±1℃饱和桶nss.acss47±1℃/cass63±1℃电源ac220v1ph50hz 20aac220v 1ph 50hz 20a/ ac380v 3ph内箱容积108l270l480l800l1440l测试用水15l25l40l

测量对象：各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐腐蚀性

本产品的加工定制是是，品牌是上海和哲，型号是YWFS-500，工作室尺寸是500x200x500（mm），温度范围是 50 ± 1 （ ），温度波动度是0.5（ ），温度均匀度是2（%），腐蚀物沉降量是100（mL/80Cm².h）