

# YWX-075盐雾腐蚀试验箱欢迎选购

产品名称	YWX-075盐雾腐蚀试验箱欢迎选购
公司名称	金坛市岸头林丰实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:林丰 型号:YWX-075
公司地址	金坛市金东工业开发区
联系电话	86-051982532421 13813506195

## 产品详情

ywx-075盐雾腐蚀试验箱(出口型),本系列产品为人工模拟海洋性气候的盐雾腐蚀试验设备,可对电工设备、金属材料、制品各种材质之表面处理,包含对涂料,电镀,无机及有机皮膜,阳极处理,防锈油等防蚀处理后,进行加速腐蚀性能变化试验。也是人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应和可靠性的一种重要试验设备,同时也可做醋盐雾试验

ywx-075盐雾腐蚀试验箱满足国家标准gb2423.17《电工电子产品环境试验 试验ka:盐雾试验方法》及iec68-2-11《基本环境试验规程第二部份:试验、试验ka:盐雾》和iso9227《人工模拟气候腐蚀试验--盐雾试验》等标准进行相关的盐雾试验。本试验箱符合国家标准gb10587《盐雾试验箱技术条件》设计生产执行。

ywx-075盐雾腐蚀试验箱结构特点:

内外壳体均采用进口pvc硬质塑料板制成,耐腐蚀、抗老化、表面光洁华丽。试验箱采用水密封式结构,箱盖采用进口透明pvc硬质塑料板,随时察看试样状况及喷雾状态。配置无结晶玻璃喷嘴(石英玻璃制作),去除无盐分堵塞之忧。4.喷雾系统采用塔式喷雾,分布均匀、雾粒细小、自然沉降并可调间隙、连续喷雾时间任意可调。控制系统采用高精度pid控温仪,误差 $\pm 0.1$ 。国产表(标配),可选配日本富士、理化rkc。双重压力调整,独特的气压撑杆,面板操作开关箱盖轻松自如 具有缺水、超温、缺相多重安全保护装置

ywx-075盐雾腐蚀试验箱工作原理:

压缩空气经由它所通往喷嘴途中的气泡塔而被湿润, 喷嘴将腐蚀溶液和空气雾化成腐蚀性气雾, 箱内的加热器保持箱内的温度。

ywx-075盐雾腐蚀试验箱设备的主要技术参数:

型号(ywx)	010	025	075	100	200
试验箱尺寸(cm)	50 × 50 × 40	55 × 90 × 60	75 × 110 × 60	100 × 130 × 60	100 × 200 × 80
技术 温度范围	rt+10 ~ 55				
温度均匀度	±2				
参数 温度波动度	±0.5				
盐雾沉降率	1 ~ 2ml/80cm <sup>2</sup> h				
饱和空气压力	0.8 ~ 2 ± 0.01kg/cm <sup>2</sup>				
试验室温度	盐水试验法: 35 ± 1	/耐腐蚀试验法: 50 ± 1			
空气桶温度	盐水试验法: 47 ± 1	/耐腐蚀试验法: 63 ± 1			
试验室容积	100l	250l	500l	1000l	2000l
补水桶容积	15l	25l	40l	40l	40l
电 源	220v · 50hz/(380v · 50hz三相四线制)				

本产品的加工定制是是, 品牌是林丰, 型号是YWX-075, 工作室尺寸是55 × 90 × 60 ( mm ), 温度范围是RT+10 ~ 55 ( ), 温度波动度是 ±0.5 ( ), 温度均匀度是 ±2 ( % ), 腐蚀物沉降量是1 ~ 2ml/80cm<sup>2</sup>h ( mL/80Cm<sup>2</sup> . h )