

盐雾试验箱 盐雾试验机 盐水喷雾试验箱

产品名称	盐雾试验箱 盐雾试验机 盐水喷雾试验箱
公司名称	宁波市鄞州古林永超检测仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:宏伟 型号:60
公司地址	浙江宁波市鄞州区宁波市机场公路海联工业园3388号
联系电话	86 0574 88298134 18906614202

产品详情

型号:hw-60 内型尺寸d×w×h:450*600*400 型号:hw-90 内型尺寸d×w×h:600*900*500 型号:hw-120 内型尺寸d×w×h:800*1200*600 型号:hw-160 内型尺寸d×w×h:850*1600*750 型号:hw-200 内型尺寸d×w×h:1000*2000*750

盐雾腐蚀试验箱技术参数：

1.温度范围：rt+10 ~55 2.湿度范围：93%r.h 3.温度均匀度：±2 4.温度波动度：±0.5 5.雾沉降量：1~2ml/80cm² 6.喷雾方式：连续/周期任选 7.试验方法：中性盐雾试验(nss试验)、醋酸盐雾试验(ass试验)、铜加速醋酸盐雾试验(cass试验)等盐雾试验方法；8.试样架：试样架可满足15~30°倾斜试验(两层)；9.空气压缩机型号：v-0.013/12.5(客户自配)排气压力：1.25m 容积流量：0.13m³/min 10.箱体制作材料：盐雾试验箱整体为进口pvc增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；摒弃玻璃钢材质应时间尔产生表面退色纤维化。

全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验尔不产生任何损伤。

箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封，从而防止盐雾外泄；

11.加热系统：

箱体内试验温度为水套式加热加湿，加热器件采用国外先进的钛合金护管，内置镍铬合金远红外发热芯体。升温快，温度分布均匀；且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗节省约二分之一。

执行标准：

本产品满足gb2423.17《电工电子产品基本规程试验ka》，盐雾试验方法及gb10587、gjb150、din50021持续盐雾等及国际标准；

免费送货上门，并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)

本产品的加工定制是是，品牌是宏伟，型号是60，工作室尺寸是450*600*400（mm）