

盐雾试验箱/盐水喷雾试验箱/盐雾测试仪

产品名称	盐雾试验箱/盐水喷雾试验箱/盐雾测试仪
公司名称	上海精焯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精焯 型号:JK
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄10号235室
联系电话	021-59161878

产品详情

整体pvc板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。水位不足警示确保使用安全。精密玻璃喷嘴（pyrex）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞。附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。进口温度控制器使用数字显示，pid控制，误差 ± 1 。进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定h.分m.秒s.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时。试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为sus#304不锈钢保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内之试品。雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。试验室密封盖材质为欧洲进口a级亚克力耐冲击板，厚度5mm，操作方便安全可靠。大型盐雾试验室的密封盖材质为台湾进口p.v.c聚氯乙烯板，采用气压缸自动升降方式，操作便捷安全。试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不宜破裂。试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。适用国际标准：relateu standards cns 3627、3885、4159、7669、8866；jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、3769、3770；astm b-117、astm b-268 b-268、gb-t2423、gjb150。、3770；另可依客户要求之尺寸制作试验室，满足客户的要求。

本产品的加工定制是否，品牌是精焯，型号是JK，工作室尺寸是600*450*400（mm），温度范围是055（ $^{\circ}\text{C}$ ），温度波动度是 ± 1 （ $^{\circ}\text{C}$ ），温度均匀度是 ± 2 （%），腐蚀物沉降量是1~2ml/80cm²·h（mL/80Cm²·h）