

宁波盐雾试验箱|盐水喷雾试验箱|盐雾耐腐蚀试验箱

产品名称	宁波盐雾试验箱 盐水喷雾试验箱 盐雾耐腐蚀试验箱
公司名称	宁波高新区宏旺仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏旺 型号:HW-90
公司地址	宁波市镇海区九龙湖镇公交车终点站
联系电话	86-057486534767 15888094105

产品详情

一、技术参数：

1. 温度范围：35 ~ 55 ；
2. 温度波动度：±0.5 ；
3. 温度均匀度：±2 ；
4. 盐雾沉降量：1 ~ 2ml/80cm²h ；
5. 喷雾方式：间断(周期)、连续可调。

二、型号、规格：

型 号	工作室尺寸 (mm)	价格 (元) 含税	货期 (天)
hw-60	400 × 600 × 450		现货
hw-90	500 × 900 × 600		
hw-120	1000 × 1200 × 500		15

本公司还承接各种非标试验箱、试验室，750以上均为自动气杆开盖

三、结构及特点：

- a) 内外壳采用进口pvc材料，耐腐蚀、耐震、耐清洗，绝无泄漏现象；pvc透明箱盖；
- b) 数显高精度温控仪表，pid控制温度，控制精确、平稳，长期运转不漂移；
- c) 独特的水密封结构，无盐雾溢出；

- d) 塔式喷雾系统，盐雾分布均匀，沉降量自由调整，精密玻璃喷嘴雾气扩散均匀，无结晶现象；
- e) 双重压力调整、保护，以及超温保护；
- f) 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间；
- g) 饱和空气桶采用不锈钢制成；
- h) 采用全侦测系统，故障发生可亮灯显示；
- i) 试验箱、饱和桶水位自动控制，超温保护；
- j) 样品架：pvc透明样架一层,防腐金属样架一层，15°、30°角可自行调整。

四、电源：

ac2 220v 15a 50hz

五、附件：

- a) 集雾量筒2支；
- b) 玻璃喷嘴1个；
- c) 仪表说明书、试验箱说明书、合格证、保修卡各一份

六、售后服务：本公司产品免费送货,免费安装调试及对操作人员的操作培训，免费维修十二个月，终身维护。

本产品的加工定制是是，品牌是宏旺，型号是HW-90，工作室尺寸是900*600*500（mm），温度范围是35~55（ ），温度波动度是±0.5（ ），温度均匀度是±2（%），腐蚀物沉降量是1~2ml/80cm（mL/80Cm².h）