

触摸屏盐雾腐蚀试验箱，触摸屏盐雾腐蚀试验机

产品名称	触摸屏盐雾腐蚀试验箱，触摸屏盐雾腐蚀试验机
公司名称	东莞市华台测试仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:正台ZHENGTAI 型号:ZT-DS-60
公司地址	东莞市桥头镇岭头社区工业大路西五巷2号E栋一楼B区
联系电话	86-076933376570 13712312710

产品详情

一、触摸屏盐雾腐蚀试验机用途

1.盐雾试验箱/腐蚀试验箱/盐雾腐蚀试验机为人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）测试设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要测试设备。性能指标符合gb/t5170.8《电工电子产品环境测试设备基本参数检定方法》的要求。该盐雾腐蚀试验箱可按gb/t2423.17《电子电工产品基本环境测试规程测试ka：盐雾测试方法》，用于中性盐雾试，也可用于醋酸盐雾测试。

2.适用于零部件、电子元气件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀测试。

二、触摸屏盐雾腐蚀试验机特点

1. 采用程控式控制系统，可做连续盐雾（astm标准），时间到自动结束停机。
2. 采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，测试不中断。
3. 精密玻璃喷嘴，雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。
4. 附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。
5. 温度控制器使用数字显示，pid控制，误差 ± 0.3
6. 测试室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。

7. 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
8. 饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供测试所需之湿度。
9. 测试温度：测试室温度 35 ± 1 饱和桶温度 47 ± 1 。

三、触摸屏盐雾腐蚀试验机结构

整体模压经焊接而成，耐腐蚀，易清洁，无泄露现象，塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整，箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况，箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出，线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。

四、触摸屏盐雾腐蚀试验机技术参数

型号及规格	zt-ds-60	zt-ds-90	zt-ds-120	zt-ds-160	zt-ds-200
测试室空间	600 × 440 × 450	900 × 500 × 600	1200 × 500 × 1000	1600 × 500 × 1000	2000 × 500 × 1000
w × h × dmm					
外箱尺寸	1075 × 1100 × 630	1415 × 1285 × 885	1900 × 1400 × 1200	2300 × 1400 × 1200	2700 × 1400 × 1200
w × h × dmm					
测试室容积	108l	270l	600l	800l	1000l
材质	耐腐蚀pvc板				
温度	试验室:nss 35 ± 1 饱和空气桶:nss 47 ± 1				
ph值	6.5 ~ 7.2				
浓度	试药浓度5%				
测试液容量	15l	20l	30l	30l	30l
功率(220v)	1.5kw	1.8kw	2.5kw	3.0kw	3.0kw
重量约	85kg	110kg	210kg	280kg	350kg

五、触摸屏盐雾腐蚀试验机符合标准

gb/t2423.17-93 gb10587相关产品酸性盐水喷雾测试箱，铜盐加速乙酸盐，湿润盐雾测试箱，复合盐干湿测试箱，程控式盐雾测试箱，循环盐雾测试箱。

六、触摸屏盐雾腐蚀试验机售前及售后服务

1. 售前服务：产品销售前为客户免费提供产品技术方案，并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。2. 售后服务：产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护。3. 质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。4. 维修服务：我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障，维修服务只收取元器件费用。5. 服务迅捷：我公司承诺客户服务热线在接到客户咨询或维修等信息后4小时内做出回应，维修服务在做出回应后24小时内安排人员到达。（注：24小时只限于珠三角内，如外省客户时间另计）。

关于设备更多详细信息请来电咨询。商务直线：134 3119 1070（毛先生）。

公司主营产品：冷热冲击试验箱、恒湿恒湿试验箱、高低温试验箱、步入式温湿交变试验室、高低温湿热交变试验机、高温老化房、快速温变试验箱、高低温低气压试验箱、pct高压加速老化试验箱、紫外线耐候老化试验箱、氙灯耐候老化试验箱、耐寒折弯试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、臭氧老化试验箱、换气老化试验箱、恒温鼓风干燥试验箱、太阳光伏组件试验箱、振动试验机、跌落试验箱、拉力试验机等可靠性试验设备以及定做非标机型。

本产品的加工定制是是，品牌是正台ZHENGTAI，型号是ZT-DS-60，工作室尺寸是600×440×450（mm），温度范围是RH~+80（ ），温度波动度是±0.5（ ），温度均匀度是±1（%），腐蚀物沉降量是1.0~2.0（mL/80Cm².h）