

FQY/SH010湿热盐雾试验箱 上海湿热盐雾试验箱

产品名称	FQY/SH010湿热盐雾试验箱 上海湿热盐雾试验箱
公司名称	上海凯朗仪器设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:凯朗 型号:FQY/SH010
公司地址	上海市奉贤区南桥镇沈陆村延安605号第2幢
联系电话	86 021 57181620 18930531561

产品详情

标准：gb 10587-89 盐雾试验箱技术条件gb 2423.17 电工电子产品基本试验规程试验：ka:盐雾试验方法iec68-2-11试验ka

用途及特点：1. 适用于对金属材料的防护层、汽车零配件、电子元器件及各类工业产品进行加速盐雾腐蚀试验。2. 采用数显控温仪表，稳定性好。3. 顶盖采用水密封闭式防止盐雾外溢，夹套风道加热，工作室升温快，温度分布均匀，箱门开启自如。4. 喷雾系统、喷嘴采用先进材料精制而成，喷出雾粒细小，盐雾自然沉降，分布均匀，喷嘴无结晶现象，盐雾沉降量可调。5. 工作室、外壳、箱盖内外均为玻璃钢整体模压成型表面平整，具有耐腐蚀、无渗漏、强度高、重量轻、易清洁等优点。

主要技术参数及规格:

产品名称	型号	工作室尺寸(mm)深×宽×高	温湿度范围	其他技术参数
盐雾腐蚀试验箱	fqy-010	460×590×400	室温-+55	温度波动度：±0.5 温度均匀度：±2 盐雾沉降量：1-2ml/80cm ² .h
	fqy-015	550×700×450		
	fqy-030	640×1000×500		
	fqy-050	750×1100×600		
	fqy-1	1030×1330×700		
湿热盐雾试验箱	fqy/sh010	460×590×400	室温-+55 湿度：85%-98%r.h	温度波动度：±0.5 温度均匀度：±2 盐雾沉降量：1-2ml/80cm ² .h
	fqy/sh030	640×1000×500		
	fqy/sh050	750×1100×600		

本产品的加工定制是是，品牌是凯朗，型号是FQY/SH010，工作室尺寸是460×590×400（mm），温度范围是室温-+55（），温度波动度是±0.5（），温度均匀度是±2（%），腐蚀物沉降量是1-2（mL/80Cm².h）