

宁波盐雾试验机 杭州盐雾试验机 金华盐雾试验机

产品名称	宁波盐雾试验机 杭州盐雾试验机 金华盐雾试验机
公司名称	宁波市鄞州古林宏伟抛光研磨清洗材料行
价格	面议
规格参数	品牌:宏伟 型号:60型
公司地址	浙江宁波市鄞州区宁波市鄞州古林机场公路海联 工业园3388号
联系电话	86 0574 88291893 18906614202

产品详情

1：整一pvc板制，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。 2：控制仪均在同一面板操作简便，且一目了然。 3：采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。水位不足警示确保使用安全。 4：精密玻璃喷嘴（pyrex）由特种玻璃制成，雾气扩散均匀并自然落于试片，连续使用4000小时并保证无结晶盐阻塞。 5:附双重超温保护功能，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。 6：进口温度控制器使用数字显示，pid控制，误差±0.1。 7：试验室采用蒸气直接加热方式，升温速度快且均匀，减少待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。 8：喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。 9：饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。其材质为sus#304不锈钢保温效果最佳，附有可视连通器及排水开关，以便可视饱和空气桶内水位及清洗。 10：具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内之试品。 11：雾气密封水槽，利用水密封方式，防止雾气外泄。 12：试验室密封盖材质为欧洲进口a级亚克力耐冲击板，厚度5mm，操作方便安全可靠。 13：进口计时器采用数字显示，计时准确，可分段设定h.分m.秒s.任意所需试验时间，可调节时间范围从0.01秒~9999小时. 14：试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不宜破裂。 15：试验室篮架采用平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方向完全一致，试验片放置数量多。适用国际标准：relateu standards cns 3627、3885、4159、7669、8866；jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768

本产品的加工定制是是，品牌是宏伟，型号是60型，工作室尺寸是600*450*400（mm），温度范围是35（ ），温度波动度是35-45（ ），温度均匀度是45（ %）