

90型湿热盐雾腐蚀试验箱，广郡提供

产品名称	90型湿热盐雾腐蚀试验箱，广郡提供
公司名称	苏州广郡电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广郡 型号:GYW-90
公司地址	苏州工业园区唯亭镇亭翔街西张泾工业小区D幢
联系电话	86 0512 65953576 18913138825

产品详情

用途概述

该产品广泛适用于电镀件、油漆、涂料、汽车和摩托车部件、航空和军用部件、金属材料的防护层以及电力和电子系统工业等工业产品的盐雾腐蚀试验。

产品特点

整体模压成型或进口pvc焊接成型、耐腐蚀、耐震、易清洁、无泄漏现象。

塔式喷雾系统，装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。

玻璃钢和pvc两种可供选择，可清楚看到箱内的测试物品和喷雾状况。

采用水密封结构，无盐雾溢出。

水密封水槽、箱体底部均采用放水系统，便于排水和清理。

线路控制板及其他元器件均固定于便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。

可进行中性盐雾（nss）、乙酸盐雾（aass）、铜加速盐雾（cass）试验中的任意一个试验。

控制系统

高精度pid控温仪，误差为 ± 0.1 。数显表显示。

连续或周期喷雾任选。

所有电路均装有断路器，所有加热器均带有电子和机械过热保护装置，配电箱用耐水树脂制造。

双重超温保护，使用安全可靠。

工作原理

压缩空气经由它所通往喷嘴中的气泡塔而被湿润。

喷嘴将腐蚀溶液和空气雾化成腐蚀性气雾。

箱内的加热器保持箱内的温度。

安全性

具有漏电保护功能 短路保护 缺水报警

试验结束 过载电流保护

满足标准

gb10587-89盐雾腐蚀试验箱技术条件.

gb2423.17-85试验ka 盐雾腐蚀试验方法.

gb6458-86 nss试验 中性盐雾试验.

gb6459-86 acss试验 乙酸盐雾试验.

gb6460-89 cass试验 铜加速乙酸盐雾试验.

iec68-2-11试验ka

技术参数

型号	kyw-60	kyw-90	kyw-120	kyw-160	kyw-200
内胆尺寸 (cm) (w*d*h)	60*45*40	90*60*50	120*80*50	160*100*50	200*100*50
外型尺寸(cm) (w*d*h)	107*58*103	138*80*115	170*95*121	225*120*125	265*120*125
试验室温度	nss.acss 35 ± 1 /cass 50 ± 1				
压力桶温度	nss.acss 47 ± 1 /cass63 ± 1				
湿度范围	85-98%rh				
喷雾量	1.0-2.0ml/80cm ² .h				
喷雾方式	连续式喷雾/可程式喷雾				
电源	ac220v 50hz		ac380v 50hz		
试验室容积	108l	270l	480l	800l	1200l
盐水箱容积	15l	25l	40l	40l	40l

本产品的加工定制是是，品牌是广郡，型号是GYW-90，工作室尺寸是900*600*500（mm），温度范围是35~50（ ），温度波动度是0.5（ ），温度均匀度是1（%），腐蚀物沉降量是1-2（mL/80Cm².h）