

盐水腐蚀试验箱盐水喷雾试验箱

产品名称	盐水腐蚀试验箱盐水喷雾试验箱
公司名称	东莞市常平百年电子测试设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:百年仪器 型号:BY-60BY-90BY-120
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市常平元江元管理区江霞北路
联系电话	86-076986995160/81099418/81099428 13826994565

产品详情

一、产品用途

主要用于各种材质之表面处理，包括涂料、电镀、无机及有面皮膜、阳极处理、防锈油防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。、采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。精密玻璃喷嘴经可调雾气，雾量之喷雾塔之锥形分散器均匀落雾扩散，并自然落于试卡片，并保证无结晶盐阻塞，温度控制器使用数字显示，pid控制 ± 0.1 ，双重超温保护，水位不足警示解保使用安全，试验定采用蒸气直接加温方式，升温速度均匀，减少待机时间。饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验室所需之湿度。

二、特性1、喷雾方式：连续式喷雾、可程式喷雾。2、整一pvc板制作，内部采用先进环带产立体补强技术、结构强实，永不变形，并耐酸碱、耐高温永不老化，适用于盐雾、醋酸铜等各种测试规格。3、控制仪均都在同一面板操作简便，且一目了然。4、采用双重超温保护，超温时警示显示，并切断加热器电源，确保使用安全。5、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验不中断，水位不足警示显示。6、精密玻璃喷嘴由特种玻璃制成，使用4000小时保证无结晶阻塞落雾均匀。7、进口温度表采用数字显示pid自动演算控制温度、高稳定镀白金测温探头，误差 ± 0.3 。8、进口计时器：采用数字显示，计时准确，可分段设定h.分m.秒s任意所需试验时间，可时间范围：0.01秒~錶9999时/h.9、试验室采用蒸气直接加温方式、升温速度快，减短待机时间，加热管采用高耐腐蚀钛管制成。10、喷雾塔采用锥形分散器，具导向雾气，均匀落雾及调节雾量。11、配电箱内安装除湿排风扇，防止潮湿天气，损坏控制电器。12、雾气密封槽，利用水密封方式，采用自动加水方式，防止雾气外泄。13、结束时指示灯显示，并蜂鸣器鸣音报警。14、大型机器试验密封盖，采用气压缸自动升降方式，操作方便安全。15、具有自动除雾装置，可清晰观测试验室内之试品。16、压力桶采用亨利定律，於以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。

本产品的加工定制是是，品牌是百年仪器，型号是BY-60BY-90BY-120，工作室尺寸是60×50×50（mm），温度范围是35（ ），温度波动度是0.5（ ），温度均匀度是1（%），腐蚀物沉降量是1-2（mL/80C m².h）