

YW型无堵塞液下泵 YW型无堵塞液下泵

产品名称	YW型无堵塞液下泵 YW型无堵塞液下泵
公司名称	成都启东机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:YW型无堵塞液下泵 功率:22 (w)
公司地址	四川省成都市金牛区金牛坝路4号2楼17号
联系电话	15902835225

产品详情

一、产品概述：yw型液下式无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于—截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。二、产品特点：1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。3、yw型液下式无堵塞潜水排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。4、yw型液下式无堵塞潜水排污泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单。5、可配备液位自动控制柜，根据所需的液位变化，自动控制泵的起停，无需专人看管，使用极为方便。6、yw型液下式无堵塞潜水排污泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达15米。7、接轴结构先进可靠，泵与电机采用联轴器联结，泵轴尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。8、泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装，适合不同需要。三、产品用途：适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也适用于抽送清水及带腐蚀性介质。四、型号意义：例如：40yw15-30-2.240-口径(mm)yw-液下式排污泵15-流量(m³/h)30-扬程(m)2.2-配用电动机功率(kw) yw型液下式无堵塞排污泵性能参数

型号	口径(mm)	流量(m ³ /h)	扬程(m)	功率(kw)	转速(r/min)	效率(%)
yw25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2900	38.5
yw32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2900	40
yw40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2900	45.1
yw40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2900	48
yw50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1450	54
yw50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1450	56
yw50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2900	55

yw50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2900	56
yw50-18-30-3	50	18	30	3	2900	58
yw50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	53
yw50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55
yw65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2900	52
yw65-37-13-3	65	37	13	3	2900	55
yw65-25-30-4	65	25	30	4	2900	58
yw65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56
yw65-35-50-11	65	35	50	11	2900	60
yw65-35-60-15	65	35	60	15	2900	63
yw80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	1450	52
yw80-43-13-3	80	43	13	3	2900	50
yw80-40-15-4	80	40	15	4	2900	57
yw80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900	56
yw100-80-10-4	100	80	10	4	1450	62
yw100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	1450	66
yw100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	1450	67
yw100-85-20-7.5	100	85	20	7.5	1450	68
yw100-100-25-11	100	100	25	11	1450	65
yw100-100-30-15	100	100	30	15	1450	66
yw100-100-35-18.5	100	100	35	18.5	1450	65

本产品的品牌是创精，型号是YW型无堵塞液下泵，功率是22（w），外形尺寸是15（cm），材质是铸钢，驱动方式是电动，性能是无泄露，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，用途是排污泵，重量是24（kg），适用范围是化工污水酸碱，产品别名是YW型无堵塞液下泵