

# 深圳离子风棒 SP离子风棒

产品名称	深圳离子风棒 SP离子风棒
公司名称	深圳市希普电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SP离子风棒 输入电压:7 (V)
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍一路95号4楼
联系电话	086 0755 27472473 18814367552

## 产品详情

作用原理： sp离子风铝棒可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

电离器件： 电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，电离空气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘目的。

离子风棒其强离子风清除物体表面的静电及异物、尘埃、属工业类适用于平面物体的初静电除尘，应用窗帘遮光原理设计的外观，安装在洁净车间流水线入口，窗帘式的离子风可有效的隔离洁净车间内外的空气混流。


产品特点:

- 内置独特的高风量气管，中和静电迅速。
- 坚硬的铝质外壳，安全感应式无电击设计。
- 风棒有良好的接地保护

应用范围：

硬盘制造、医药制造组装线、电子生产及包装、led组装线、半导体装配生产线、微处理器等。

技术参数



输入电压	7.0kv
消耗电流	0.4 ua
高压线长度	3m
操作相对温度	60%

### 测试结果

距离	中和时间	
	正	负
100mm	0.5s	0.5s
150mm	0.7s	0.7s
200mm	1.0s	0.9s
300mm	1.7s	1.7s
600mm	3.3s	3.0s
测试电压：		5kv-500v

本产品的品牌是sp，型号是sp离子风棒，输入电压是7（v），消电时间是3（s），气压接头是3，外形尺寸是10\*15\*2（mm），产品认证是iso9001