

德国ROSLER振动磨料，黄色磨料RKK，绿色磨料

产品名称	德国ROSLER振动磨料，黄色磨料RKK，绿色磨料
公司名称	东莞市正凯精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TE-30 类型:电磁振动试验机
公司地址	东莞市长安镇厦边社区振安西路188号业安大厦707室
联系电话	13712169571

产品详情

德国rosler振动耐摩试验机

nokia指定专用的手机表面涂层耐磨擦试验机. 用于测试手机之外壳耐磨性.

nokia指定专用振动耐磨试验机的详细说明:通过将产品放进彩色石子和药水混合的特殊液体中,进行振动磨擦,测试产品的耐磨擦性能.型号：trough vibrator r180/530 te-30

主机：trough vibrator r180/530 te-30（内置switch unit e51-0,65 和metering unit d1-4）配套辅料：1.绿色磨粒rkk 15p 25kg2.黄色磨粒rkf 10k 75kg3.测试药水fc120 30kg

rosler振动耐磨试验机（台湾产）nokia指定专用的手机表面涂层耐磨擦试验机.

nokia指定专用振动耐磨试验机的详细说明： 通过将产品放进彩色石子和药水混合的特殊液体中,进行振动磨擦,测试产品的耐磨擦性能.型号：te-30pu 180/530用于测试手机之外壳耐磨性.测试用标准材料:1.绿色磨石:25kg2.黄色磨石:75kg3.测试药水:30kg制造商：台湾相关说明：槽的尺寸:深: 180mm长: 530mm机器的框架：带支座的槽,稳定的焊件

处理槽位于螺旋状的弹簧上

机器的驱动：位于槽下的一个电动马达来驱动

功率: 1x0.65kw

转速: 3000rpm

电压: 230/400 v.3ph n/pe.50h组合的打开关闭主开关

对处理速度有打开关闭末端按钮

对处理速度有过载保护

对处理时间有定时器

对测量部分有连接可能性

由驱动器马达触发标准运转电压: 400/230 v.50hz,3ph n/pe标准控制电压: 230v 50hz周围环境温度:摄氏+5 ~ +40 °

rosler振动耐磨试验机 (台湾产) nokia指定专用的手机表面涂层耐磨擦试验机.

nokia指定专用振动耐磨试验机的详细说明: 通过将产品放进彩色石子和药水混合的特殊液体中,进行振动磨擦,测试产品的耐磨擦性能.型号: te-30pu 180/530用于测试手机之外壳耐磨性.测试用标准材料:1.绿色磨石:25kg2.黄色磨石:75kg3.测试药水:30kg制造商:台湾相关说明:槽的尺寸:深:180mm长:530mm机器的框架:带支座的槽,稳定的焊件

处理槽位于螺旋状的弹簧上

机器的驱动:位于槽下的一个电动马达来驱动

功率: 1x0.65kw

转速: 3000rpm

电压: 230/400 v.3ph n/pe.50h组合的打开关闭主开关

对处理速度有打开关闭末端按钮

对处理速度有过载保护

对处理时间有定时器

对测量部分有连接可能性

由驱动器马达触发标准运转电压: 400/230 v.50hz,3ph n/pe标准控制电压: 230v 50hz周围环境温度:摄氏+5 ~ +40 °

rosler振动耐磨试验机 (台湾产)

nokia指定专用的手机表面涂层耐磨擦试验机.

nokia指定专用振动耐磨试验机的详细说明: 通过将产品放进彩色石子和药水混合的特殊

液体中,进行振动磨擦,测试产品的耐磨擦性能.型号:te-30pu 180/530用于测试手机之外壳耐磨性.测试用标准材料:1.绿色磨石:25kg2.黄色磨石:75kg3.测试药水:30kg制造商:台湾相关说明:槽的尺寸:深:180mm长:530mm机器的框架:带支座的槽,稳定的焊件

处理槽位于螺旋状的弹簧上

机器的驱动:位于槽下的一个电动马达来驱动

功率:1x0.65kw

转速:3000rpm

电压:230/400 v.3ph n/pe.50h组合的打开关闭主开关

对处理速度有打开关闭末端按钮

对处理速度有过载保护

对处理时间有定时器

对测量部分有连接可能性

由驱动器马达触发标准运转电压:400/230 v.50hz,3ph n/pe标准控制电压:230v 50hz周围环境温度:摄氏+5 ~ +40 °

本产品的品牌是德国ROSLER,型号是TE-30,类型是电磁振动试验机,振动方向是回转式,工作台尺寸是标准(mm),主动机功率是400(KW),频率范围是可调(Hz),振幅是可调(mm),台体尺寸是标准(mm),电源电压是220(V/HZ),用途是振动耐磨测试专用磨料