

YZB型（单联/双联式）船用压力表组合板

产品名称	YZB型（单联/双联式）船用压力表组合板
公司名称	安徽电气集团股份有限公司
价格	面议
规格参数	类型:压力表组合板 品牌:安徽电气
公司地址	中国 安徽 天长市 经济开发区天汉路128号
联系电话	0550-7309278 13905505237

产品详情

应用：1. 泵类：锅炉给水泵、循环泵、冷凝水泵、原油泵、输送泵、泥浆泵、灰渣泵等。2. 风机类：转炉排烟风机、电路除尘风机、高炉除尘风机、高炉鼓风机、烧结风机、锅炉鼓风机和引风机、通风机、高压透平式压缩机、水泥转窑窑尾风机、水泥立窑罗茨风机等。3. 其它：破碎机、离心机、搅拌机、物料输送等设备。

适用范围：传递功率：7.5—7110 kw 电机同步转速：600—3000 r/min

最高转速：10000 r/min 实现负载过程控制

替代变频器进行节能改造 不控制电机，直接对负载进行控制。

工作原理：传递扭矩原理与限矩型相同，在输入轴转速不变的情况下无级地改变输出轴的转速，是通过改变液力耦合器工作腔中工作油的充满度来实现的，当导流管管口处于靠近旋转轴线位置时（即把导流管拉出）耦合器工作腔中的油环最厚，即工作腔中工作油充满度最大，此时输出轴转速最高，当导流管管口处于远离旋转轴线位置时（即把导流管插进），油环最薄。即工作腔中工作油充满度最小，此时输出轴转速最低。耦合器是采用电动执行器（或液压油缸）作为执行元件来拉动导流管实现无级调速的。

技术优势：优秀的节能效果，可以根据负载类型实现25%--40%的节能效果；

总体运行成本低； 电机能实现更为平稳和渐进的柔性启动或停止；

对各种负载可以实现转速控制和调节； 有过载保护功能，有效地保护电机。

本产品的加工定制是是，类型是压力表组合板，品牌是天康，型号是yzb，用途是船用压力仪表组合板