

XF系列沸腾干燥机 立式沸腾干燥机

产品名称	XF系列沸腾干燥机 立式沸腾干燥机
公司名称	常州市优博干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	类型:立式沸腾干燥机 型号:XF
公司地址	常州市郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13915201356 13915201356

产品详情

xf系列沸腾干燥机

沸腾干燥，又称流化床，它是由空气过滤器、加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、操作台组成，由于干燥物料的性质不同，配套除尘设备时，可按需要考虑，可同时选择旋风分离器、布袋除尘器，也可选择其中一种，一般来说比重较大的如冲剂及颗粒物料干燥只需选择旋风分离器，比重较轻的小颗粒状和粉状物料需配套布袋除尘器，并备有气力送料装置及皮带输送机供选择。

概述： 散粒状固体物料由加料器加入流化床干燥器中，过滤后的洁净空气加热后由鼓风机送入流化床底部经分布板与固体物料接触，形成流态化达到气固的热质交换。物料干燥后由排料口排出，废气由沸腾床顶部排出经旋风除尘器组和布袋除尘器回收固体粉料后排空。 蒸汽、电、热风炉均可配用(按用户要求配套)。 它适用于散粒状物料的干燥，如：医药药品中的原料药、压片颗粒料、中药冲剂、化工原料中的塑料树脂、柠檬酸和其他粉状、颗粒状物料的干燥除湿，还用于食品饮料冲剂，粮食加工、玉米胚芽、饲料等的干燥。物料的粒径最大可达6mm，最佳为0.5～3mm。特点： 沸腾床干燥机可实行自动化生产，是连续式干燥设备。干燥速度快，温度低，能保证产品质量，符合药品生产gmp要求，蒸汽、电、热风炉均可配用。

技术参数\\型号规格	xf0.4-8	xf0.4-10	xf0.4-12	xf0.5-4 (原xf60)	xf0.5-6	xf0.5-8	xf0.5-10
床层面积(m2)	3.2	4.0	4.8	2.0	3.0	4.0	5.0
干燥能力(kg h2o/h)	112~160	140~200	168~240	70~100	105~150	140~200	175~250
风机功率(kw)	48	70	70	30	48	70	105
进风温度()	120 ~ 140	120 ~ 140	120 ~ 140	120 ~ 140	120 ~ 140	120 ~ 140	120 ~ 140
物料温度()	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60	40 ~ 60
外形尺寸(主机)长×宽×高	8×1×3.58	8×1×3.58	12×1×3.58	4×1.2×4.1	6×1.2×4.1	8×1.2×4.1	10×1.2×4.1
占地面积(m2)	74	82	96	50	70	82	100

上述数据。仅供参考。如有特殊要求，请致电常州优博干燥工程有限公司，我公司提供设计，咨询服务。
。 <http://www.dldryer.com>

本产品的加工定制是是，类型是立式沸腾干燥机，型号是XF，功率是48-147（kw），适用物料是多种可用，外形尺寸是8×1×3.58（m），操作压力是真空