

高效沸腾干燥机 高效沸腾干燥机

产品名称	高效沸腾干燥机 高效沸腾干燥机
公司名称	台州恒之泰医化设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:高效沸腾干燥机 型号:GFG
公司地址	浙江省台州市仙居县城南工业区下洋底
联系电话	86-057687728866/87772109 13968545666

产品详情

特点: 流化床的圆形结构无死角. 料斗设置搅拌, 避免潮湿物料团聚及干燥时形成沟流. 采用翻倾卸料, 方便迅速彻底, 亦可按要求进出料系统. 密闭负压操作, 气流经过过滤, 操作简便, 清洗方便, 符合gmp要求. 干燥速度快, 温度均匀, 要批干时间一般均为20-30分钟. 原理: 空气经加热净化后, 由不风机从下部导入, 穿过料斗的孔网板, 在工作室内经、搅拌和空压作用于形成流态化, 水份快速蒸发后随着排气带走, 物料快速干燥. 应用: 机制螺杆挤压颗粒, 摇摆颗粒, 湿法制粒. 医药, 食品, 饲料, 化工等领域湿粒和粉状物料干燥. 大颗粒、小块状、粉性块粒物料。

gfg系列高效沸腾干燥机技术参数:

项目	机型							
投料(kg)	60	100	120	150	200	300	500	
风机功率(kw)	7.5	11	11	15	22	30	37	
搅拌功率(kw)	0.55	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.5	
搅拌转速(rpm)	11							
蒸汽耗量(kg/h)	141	170	170	240	282	366	451	
操作时间(min)	15~30							
主机高度	方形(mm)	2750	2850	2850	2900	3100	3300	3650
	圆形(mm)	2700	2700	2700	2800	2900	3100	3500

1、按上述表示方法确定规格型号和台数。

2、注明介质名称、入口温度、颗粒大小等，接管尺寸如有变化，务必说明。

本产品的加工定制是是，类型是高效沸腾干燥机，型号是GFG，功率是7.5--37（kw），适用物料是颗粒状，外形尺寸是2.75--3.65（m），品牌是恒之泰，应用领域是化工，制药，食品等，转速是11（r/min），干燥能力是60-500，操作压力是真空