# 包邮销售加野KA22热敏式风速计上海君达一级代理

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 包邮销售加野KA22热敏式风速计上海君达一级代理 |
| 公司名称 | 上海君达仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:日本加野麦克斯<br>型号:KA22 |
| 公司地址 | 中国 上海市 上海徐汇区漕宝路103号14号楼701室 |
| 联系电话 | 86 021 64515630 |

# 产品详情

式风速计ka22主要技术指标： 品 名 热线式风速计 型 号 model ka22 测 定 对 象 常温、常压的洁净空气流 测定范围 风速 vl: 0～4.99m/s ±2% fs vh: 5～50m/s ±2% fs 风温 t:0.0～100.0 ° c 测定精度 风速 vl: ±2% fs vh: ±2% fs 风温 ±1.0 ° c 显示分辨率 风速 vl: 0.01m/s vh: 0.1m/s 风温 0.1 ° c 温度补偿精度(风速) 5～80°C范围内 ±5%fs 显 示 功 能 风速/风温切换显示 数据保持hold fast/slow 电量不足 外 型 尺 寸 本体：约192(w)×100(d)×50(h)mm 售价：4500元

| 型 号 | | model ka22 |
|---|---|---|
| 测试对象 | | 常温常压下的空气流 |
| 测定范围及精度 | 风速 | vl: 0～4.99m/s ±2% fsvh: 5～50m/s ±2% fs |
| | 风温 | t:0.0～99.9 ° c ±1 ° c |
| 温度补偿精度 | 风速 | 5～80°C范围内 ±5%fs |
| 显示分辨率 | 风速 | vl: 0.01m/svh: 0.1m/s |
| | 风温 | t 0.1 ° c |
| 功 能 | | 风速/风温切换显示数据保持holdfast/slow电量不足 |
| 电 源 | | 5号干电池 6×1.5v |
| 使用温度范围 | | 5～40 ° c |
| 保存适用围 | | -10～50 ° c |
| 尺 寸 | | 本体：约192(w)×100(d)×50(h)mm箱体：约192(w)×100(d)×95(h)mm |
| 重 量 | | 约1.2kg |
| 附 件 | | 延长棒(伸缩式l=165～937mm)……1根探头电缆4m<br>……1根背带<br>……1根使用说明书<br>……1本仪器包 ……1个 |

本产品的加工定制是否，品牌是日本加野麦克斯，型号是KA22，测量范围是0-50m/s