

接线端子配件 FB1 10-6 2.5B 连接条 Q2.5

产品名称	接线端子配件 FB1 10-6 2.5B 连接条 Q2.5
公司名称	乐清市金锚电子电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金锚 型号:FB110-62.5B
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 北白象镇马路角村
联系电话	86 0577 62899588

产品详情

sak-2.5主要参数：

端子尺寸	宽度/高度/厚度mm	41*42.5*6
额定数据	电压v	660v
	电流a	24a
	导线截面mm ²	2.5
	夹紧导线范围	
夹紧导线范围	单股导线mm ²	0.5-6
	多股导线mm ²	1.5-4
玻线长度	mm	10
螺钉类型		m2.5

主营接线端子介绍sak/jxb导轨式接线端子

sak/jxb导轨式接线端子绝缘件采用尼龙66，具有良好的韧性和阻燃性。钢制压线框结构，接触压力大，同时具有自锁、抗震和防松功能。导电体电镀锡合金，确保极低的接触电阻和良好的气密性。产品设计符合iec60947、iec60079、ul1059、ul486e，csa c22.2 no.158等国际标准。h型固定式接线端子 h型固定式接线端子将二导体方便、可靠连接起来，可以连接截面为0.5mm²至6mm²的所有类型的导线，绝缘件采用abs，具有高强度和阻燃性产品设计符合iec60998、ul1059、ul486e、csa c22.2 no.158等国际标准。jh9导轨式接线端子 jh9导轨式接线端子材料采用聚碳酸酯阻燃型，额定工作电压交流660v，压接技术采用片装组合螺钉压接技术，连接导线截面 0.75 ~ 35mm²。导轨安装采用 25mm的c型导轨。tk导轨式接线端子 tk导轨式接线端子引进型端子，材料采用注射型热固性塑料或 dmc聚酯阻燃。绝缘性耐高温较好，工作电压交流600v，连接导线截面0.5 ~ 25mm²，安装使用十分可靠，片装时底部插入 35mmth导轨，两边加装固定件。适用于移动工作中有振动的电器箱过渡连接之用。

in导轨式接线端子 引进型端子，壳体采用热固性塑料或dmc聚酯塑料。耐高温、抗老化、工作电压交流

600v, 连接导线截面积0.25-200mm平方, 大电流导电板压接螺丝采用双用型, 同时上面均加盖聚酯透明防尘盖, 安全可靠。jf5导轨式接线端子jf5导轨式接线端子绝缘材料采用聚碳酸酯, pbt, 绝缘性能好, 阻燃耐湿、耐老化, 120 以下安全工作, 额定工作电压660v, 金属结构件采用组合螺钉压接技术, 连接导线额定截面积为 0.5 ~ 50mm², g型导轨安装。很适用于机电行业中开关板电控柜内的主回路及二次回路导线的过渡连接。导轨式弹簧接线端子 导轨式弹簧接线端子具有笼式弹簧接线单元 (cage clamp®) 的轨装式接线端子。不管是普通接线端子、接地端子、屏蔽接地端子、斜面式及水平式接线端子还是配用电接线端子、大电流以及多层接线端子, 我们可以为任何领域提供理想的正面接线式端子。普通端子, 接地端子, 屏蔽线端子, 可分为斜面进线和水平进线。279 - 284 系列和 880 系列, 所接导线截面积范围从0.08 mm² 到 16 mm² uk导轨式接线端子uk导轨式接线端子螺钉接线结构,设计符合iec60947-1、gb14048等标准, 产品用于交流50hz (60hz),额定电压660v、直流440v以下电路额定截面为0.75-150mm平方的连接导线, 也适用于未经过特殊加工或压接管状端头的圆铜导线连接之用。固定式拼装接线端子 固定式拼装接线端子绝缘件采用阻燃聚碳酸酯, 导电片组合螺钉压接条形结构, 可以做到1位—24位不同级数的拼装方式, 额定工作电压600v, 导线连接截面 0.5 ~ 2.5 mm², 平板螺钉孔安装, 特别适用于平板要求的控制设备电器中使用。tb固定式接线端子tb固定式接线端子绝缘件采用阻燃聚碳酸酯, 导电片组合螺钉压接条形结构, 额定工作电压600v, 导线连接截面 0.75 ~ 25mm², 平板螺钉孔安装, 特别适用于平板要求的控制设备电器中使用 tc固定接线端子tc固定接线端子系列封闭接线端子采用热固性塑料, 大电流安全系数更可靠, 结构件采用板式螺钉压接技术, 额定交流电压 600v, 连接导电片的额定电流分60、100、150、200、300、400、600a共七种规格, 连接导线的截面10 ~ 300mm², 是目前最大截流量的端子。按排列又分为2p、3p、4p平板螺钉安装, 配用ot、ut端头使用, 更加牢固可靠, 可作各类电气装置中的大电流接线之用。

本产品的加工定制是是, 品牌是金锚, 型号是FB110-62.5B, 应用范围是PCB, 种类是板对线, 接口类型是BNC, 支持卡数是二合一, 读卡类型是MD, 形状是条形, 制作工艺是注塑, 特性是阻火/阻燃, 工作频率是高频, 接触件材质是铜, 绝缘体材质是ABS, 芯数是12, 针数是12, 线长是12 (mm)