

硅胶射出成型机 硅胶射出成型机

产品名称	硅胶射出成型机 硅胶射出成型机
公司名称	临安市宜安橡塑制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 类型:硅胶射出成型机 型号:YA-SS300T3000CC
公司地址	中国.浙江省.杭州市.临安市临安市小山弄7号
联系电话	86-057163802768 13868011382

产品详情

特点：成品合格率几近完美，毛边少且均匀，适合各种精密复杂的成品，为现今业界追求高品质的最佳选择。应用：多边、多角及其他复杂成品，特别是运动用品、医疗用品、汽车用品、电子用品等精密性应用。适用材料：天然橡胶、耐油橡胶、橡胶混合物、合成橡胶、医疗混合物、耐热橡胶矽胶射出机、固态矽胶硅胶自动射出成型机（ya-ss系列）应用 固体硅胶原料

特点

高床型结构 三菱plc可程式控制 最新外置式入料逆止阀 故障自检
功能并显示 分段直压式射出机构 压力传感器控制系统 电热管熔断报警，并提示
是什么位置的电热管损坏，方便维修与更换。 冷流道系统

控制系统 采用可程式plc控制系统控制，结合人机界面（触摸屏），达到动作稳定，电路易检修。射出系统 采用快慢速和分段射出设计，根据不同的产品要求更改所需要的数据，配合电位尺的模拟量数据达到入料、射出位置精准、稳定。恒温装置 起到控制入料系统和储料系统的温度，确保温度控制在你所设定的温度范围之内。储料系统 采用自动恒温设计，根据不同的橡胶配方设定所需要的温度就能达到节省硫化时间，提高工作效率，节省电费和人工，降低生产成本，从而提高利益。托模机构 该机构可根据客户的需求定制，起到分模和顶出作用。合模电位尺 该电位尺是控制开关作用，使其达到真正的数字移动控制，快慢速位置更加精确。压力控制系统 该系统采用压力传感器控制锁模压力，真正达到数字化控制，你只要在触摸屏上输入你所需要的锁模压力和速度，电脑将自动完成你的指令，并在触摸屏上显示，低于设定值时系统将自动补压。

本产品的品牌是宜安，类型是硅胶射出成型机，型号是YA-SS300T3000CC，电动机功率是34（KW），别名是硅胶射出成型机，适用范围是固体硅胶原料，外形尺寸是2.85*1.2*3.35（m），重量是8800（kg），产品单价是33000.00