

广州批发：SC直通式光纤快速连接器型号！

产品名称	广州批发：SC直通式光纤快速连接器型号！
公司名称	慈溪市谊欣通信设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:谊欣 型号:YX-000506
公司地址	慈溪市观海卫观城工业区
联系电话	86-0574-63608986 13567921952 13567921952

产品详情

广州批发：sc直通式光纤快速连接器型号！

产品名称 光纤快速接头

产品型号:yx-yxtx-sc产品规格 sc型 性能指标 iec61754-4、rohs指标参数:产品类型 单模 多模插入损耗 0.5db 0.3db回拨损耗 -50db (pc) -60db (apc) -25db机械耐久性 0.25 db max. 0.15 db max.接续时间 nom. 90s适合光缆外径 0.9mm、2.0mm、3.0mm、2*3.0mm工作温度 -40~+85 储藏温度 -40~+85 产品描述 * 为保证安装质量和安装效率而研发的高性价比现场光纤快速接续产品；* 压接部位采用全新独特结构设计，安装时无需注胶、无需研磨、无需耗材；* 采用预埋光纤式结构；* 具有安装质量高、成功率高和安装快速等特点；* 可重复利用，现场操作简便；* 携带方便；性能描述 * 精确的机械尺寸 * 低插入损耗 * 高回拨损耗 * 符合iec61754-4 * 所有物料满足rohs 应用领域 * 用于开通ftth光纤终端成端 * 接续盒、机柜、成端箱等接线 * 发生断纤等意外事故时的恢复、维护 * 局域网、广域网、数据和视频传输 * 终端用户光纤接入的建设与维护 * 移动基站的光纤接入

产品名称	快速连接器	产品型号	yx-yxtx-sc
产品规格	fc型	性能指标	iec61754-4、rohs
指标	参数		
产品类型	单模		多模
插入损耗	0.5db		0.3db
回拨损耗	-50db (pc) -60db (apc)		-25db
机械耐久性	0.25 db max.		0.15 db max.
接续时间	nom. 90s		
适合光缆外径	0.9mm、2.0mm、3.0mm、2*3.0mm		
工作温度	-40~+85		
储藏温度	-40~+85		
产品描述			

- * 为保证安装质量和安装效率而研发的高性价比现场光纤快速接续产品；
- * 压接部位采用全新独特结构设计，安装时无需注胶、无需研磨、无需耗材；
- * 采用预埋光纤式结构；
- * 具有安装质量高、成功率高和安装快速等特点；
- * 可重复利用，现场操作简便；
- * 携带方便；

性能描述

- * 精确的机械尺寸
- * 低插入损耗
- * 高回拨损耗
- * 符合iec61754-4
- * 所有物料满足rohs

应用领域

- * 用于开通ftth光纤终端成端
- * 接续盒、机柜、成端箱等接线
- * 发生断纤等意外事故时的恢复、维护
- * 局域网、广域网、数据和视频传输
- * 终端用户光纤接入的建设与维护
- * 移动基站的光纤接入

谊欣售后服务

一、 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的由本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。

二、若运输过程当中出现货品损坏，贵公司及时发现问题并同时告知运输公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。

三、若贵公司自身采购错误产品，需要兑换产品，本公司提供有偿换货处，损失由贵公司负责。

四、若贵公司采购产品使用后有剩余产品，在没损坏货物的情况下，本公司收服务；为贵公司降低采购成本，让合作伙伴真正省钱省心！

五、以上服务最终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司

本产品的加工定制是是，品牌是谊欣，型号是YX-000506，种类是适配器，波段范围是远红外，运转方式是单模式，激励方式是光泵式，输出形式是光敏器件型，传输信号是高线性型，速度是高速，通道是单通道