

注塑机专用变频器 伟创 AC61

产品名称	注塑机专用变频器 伟创 AC61
公司名称	北京市中航天成商贸中心
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:伟创 产品系列:AC61
公司地址	中国 北京市昌平区 昌平区立汤路(大柳树环岛北200米)
联系电话	86 010 61795798 13718558193

产品详情

专业的注塑机传动控制方案，结合伟创公司在电机驱动领域的技术，将变频技术的卓越品质、性能与注塑机节能完美融合而开发生产的veich ac61-zk注塑机节能专用变频器，适用于所有的定量泵类注塑机。独特的svpwm优化设计、使电机高效率运行，节能效果明显，电机部分节能可达25%-65%

ac61-zk注塑机节能专用节能器专业的注塑机传动控制方案，结合伟创公司在电机驱动领域的技术，将变频技术的卓越品质、性能与注塑机节能完美融合而开发生产的weich ac61-zk注塑机节能专用节能器，适用于所有的定量泵类注塑机。独特的svpwm优化设计、使电机高效率运行，节能效果明显，电机部分节能可达25%-65%。技术特点·产品设计针对注塑机作了独特的处理，无需更改原有设备的控制方式、油路及电路结构，安装使用方便；·抗电流冲击能力强，可瞬间承受高达额定电流2.5倍的冲击电流及1.8倍额定电流正常运行10秒的高过载能力，保证大电流冲击及短时重负载时不跳脱；·优良的软起动性能和快速电流抑制能力，最快加速时间可达0.2秒，完全满足注塑机的生产要求；·具有故障自动复位和追踪起动功能，保证产品品质和生产的连续性；·多种信号接入：0-1a、0-5v、0-10v、4-20ma、0-20ma等控制方便，并可外接信号扩展板，多通道同时输入，对注塑机的控制更加精确。

外观大小：

适配电源 3ac 380v		
适配电机(kw)	额定输出电流(a)	外形尺寸(mm)
11	25	756*300*282
15	32	
18	37	840*326*317
22	45	
30	60	

37	75	930*410*342	
45	90		
55~75	110~	980*440*370	

本产品的应用范围是注塑专用，品牌是伟创，产品系列是AC61，型号是T3-022GZ，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是18（kW），滤波器是内置滤波器，控制方式是V/F开环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是高载频PWM控制，外型是柜式，营销方式是现货，额定电流是38（A），电机容量是2000