

长期供应推杆式电阻炉 RTG系列

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 长期供应推杆式电阻炉 RTG系列 |
| 公司名称 | 开封工业电炉有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:开封工业电炉有限公司 型号:RTG系列 别名:推杆式电阻炉 |
| 公司地址 | 开封市民有街6号 |
| 联系电话 | 86 0378 3930643 13837873031 |

产品详情

| | | | |
|--------|----------------|-------|-------------------|
| 品牌 | 开封工业电炉有限公司 | 型号 | RTG系列 |
| 别名 | 推杆式电阻炉 | 适用范围 | 用于批量性中小型机械零件的退火工艺 |
| 炉膛最高温度 | 1000 () | 工作温度 | 0-1000 () |
| 装载量 | 根据用户需求 (kg) | 工作室尺寸 | 根据生产量而定 (mm) |
| 外形尺寸 | 根据生产量而定 (mm) | 类型 | 推杆式电阻炉 |

该推杆式电阻炉适用于批量性中小型机械零件的退火工艺。特点：连续自动生产效率高，操作方便，处理后的零件质量稳定。

加热方式为电阻加热，燃油、燃气亦可。

可用淬火槽、清洗机及返回轨道组成自动生产线。

可配置保护气氛进行光亮热处理。

可配程序控制和微机操作系统。

可根据用户需求，设计制做各种非标型号工业炉。

结构简介：

推杆炉由炉体和电控两部分组成。炉体部分主要包括炉壳、炉衬、炉门、液压站、加热器、推料机构、拉料机构及料盘。炉壳由钢板与型钢焊接而成，炉衬采用节能型超轻耐火砖、硅酸铅维与优质保温材料组成复合炉衬，前后炉门均由液压缸推动进行开启和关闭，加热器用高合金电阻丝绕成螺旋状或电阻带制成波纹状放置于搁砖上，由耐热铸钢制成的料盘，在炉体前后的推动料机构作用下沿耐热钢轨道

进行周期性向前运动，周期节拍可调。

电控部分主要包括温控、操作两部分。温控采用日本进口岛电表与一体化大功率固态继电器实行pid控制，另配多点记录仪记录完整各区工艺曲线，并可超浊报警，操作采用按钮加灯光显示，实现对风机运转、加热器通断及炉门升降及进出料等动作。液压系统动作顺序采用进口pc可编程逻辑控制系统控制。