京水牌 电动铜两通阀 批发铜电动两通阀DN15-50

产品名称	京水牌 电动铜两通阀 批发铜电动两通阀DN15-50
公司名称	天津顺顺京水阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:京水 型号:DN15-50
公司地址	天津市南开区南泥湾路与延安路交口北方城三区30-7号铺
联系电话	13032208331 18630910102

产品详情

电动两通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品，由驱动器与阀体两部分组成，驱动器由一个同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用，由温控器控制电动阀电机，使阀门开或关，实现管道冷水或热水的通或断，再通过风机盘管送风，以实现温度的自动调节。 京水电动两通阀由温度传感器te-1，比例积分温度控制器tc一1和电动调节阀tv一1组成送风温度控制系统，安装在送风管道的te一1，把检测到的温度信号传送至tc一1，由tc一1将te一1的检测值与设定值不断比较，同时不断地输出信号，控制tv一1的开度连接可调，最终使te一1测量的环境温度保持在设定的温度范围内。 空气压差开关dps一1是用来检测过滤网的透气情况，过滤网越脏，透气率越低，其两侧的压力差越大。当压力差超过dps一1的设定值时，微动开关运作，发出报警信号。 当盘管后的温度低于某限值时，低温保护开关ts一1切断送风机的电源，从而使新风风阀关闭，防止盘管内的水结冰，涨裂盘管。 1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。 2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动，阀门弹簧复位，阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动阀接通交流电源而动作。 3..开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气，当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流，通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在温控设定的温度范围内。 4..zyft系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式，可在阀门安装之后，再安装驱动器。现场装配，接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装，占用空间小，产品可靠耐用，工作噪音低，并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。 执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻
★选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能
★适合多种控制信号：增量（浮点）、电压（0～10v）、电流（4～20ma）
★具有0～10v或4～20ma反馈信号（选配） ★传动齿轮采用金属齿轮，大大提高了驱动器的使用寿命
★功耗低、输出力大、噪音小
★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择，以适合不同工作介质及温度的要求
★阀体有螺纹连接和法兰连接两种，安装方便，其构造符合iec国际标准
★阀体结构形式有两通阀（单座）、两通平衡阀（平衡式）、三通合流和三通分流阀
它分为直动式和先导式2种。

电动两通阀注意事项

维修和保养 1、若阀门在泄漏，应将流体排尽或将其从系统中隔离。 2、检查是否需要更换阀芯组件。
3、若驱动器不工作或连续不断的上下走动，应更换整个驱动器。 注意事项
1、安装、维修和保养之前必须先将电源切断。
2、换阀体或阀芯时必须先切断流体，打开风盘排气阀以彻底卸压方可操作。
3、使用中若阀门在泄漏，必须立即将阀门从系统中隔离并排尽流体。
4、选择普通型驱动头，一个温控器只能配一个电动阀，否则造成的一切后果，厂家概不负责。

电动两通阀的产品特性

石腊推进器，经ptc加热驱动工作，运行无噪间，带弹簧复位功能，断电后阀门关闭、行程的位置有开度指示，螺母连接安装方式简单、快速、拆卸方便。 驱动器为直行程，互换性好。流量误差≤5%。
稳定性好：末端设备的流量变化不受系统压力波动的影响，流量变化不互相干扰；
节能：较传统的系统节能6-20%。 高效：大大缩短调试时间，系统运行具有高效率。
舒适：调控温度精度更高，比传统流量系统更舒适。

本产品的加工定制是是，品牌是京水，型号是DN15-50，阀体材料是铜，工作温度是常温，公称通径是15-50（mm），密封材料是铜芯密封，阀门性能特点是经久耐用，故障率低，工作介质是水，公称压力是16，连接方式是螺纹，执行器性能特点是故障率低，规格是DN20