

# 宝水DN20常温阀铜制空调电动球阀内螺纹连接四氟垫

产品名称	宝水DN20常温阀铜制空调电动球阀内螺纹连接四氟垫
公司名称	天津市东丽区启宇阀门经营部
价格	面议
规格参数	品牌:宝水 型号:DN20
公司地址	中国 天津 天津 东丽区 大毕庄北方五金城D16-19
联系电话	13920886399

## 产品详情

电动两通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品，由驱动器与阀体两部分组成，驱动器由一个同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用，由温控器控制电动阀电机，使阀门开或关，实现管道冷水或热水的通或断，再通过风机盘管送风，以实现温度的自动调节。

方工电动两通阀由温度传感器te-1，比例积分温度控制器tc—1和电动调节阀tv—1组成送风温度控制系统，安装在送风管道的te—1，把检测到的温度信号传送至tc—1，由tc—1将te—1的检测值与设定值不断比较，同时不断地输出信号，控制tv—1的开度连接可调，最终使te—1测量的环境温度保持在设定的温度范围内。空气压差开关dps—1是用来检测过滤网的透气情况，过滤网越脏，透气率越低，其两侧的压力差越大。当压力差超过dps—1的设定值时，微动开关运作，发出报警信号。当盘管后的温度低于某限值时，低温保护开关ts—1切断送风机的电源，从而使新风风阀关闭，防止盘管内的水结冰，涨裂盘管。

1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的。2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动，阀门弹簧复位，阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动阀接通交流电源而动作。3..开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气，当室温达到温控器设定值时，温控器令电动阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流，通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在温控设定的温度范围内。4..zyft系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式，可在阀门安装之后，再安装驱动器。现场装配，接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装，占用空间小，产品可靠耐用，工作噪音低，并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻

选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能

适合多种控制信号：增量（浮点）、电压（0～10v）、电流（4～20ma）

具有0～10v或4～20ma反馈信号（选配） 传动齿轮采用金属齿轮，大大提高了驱动器的使用寿命

功耗低、输出力大、噪音小

阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择，以适合不同工作介质及温度的要求

阀体有螺纹连接和法兰连接两种，安装方便，其构造符合iec国际标准

阀体结构形式有两通阀（单座）、两通平衡阀（平衡式）、三通合流和三通分流阀  
它分为直动式和先导式2种。

本产品的加工定制是是，品牌是宝水，型号是DN20，阀体材料是黄铜，工作温度是常温，公称通径是25（mm），密封材料是四氟垫，阀门性能特点是便利，工作介质是水，公称压力是1.6，连接方式是螺纹，执行器性能特点是电动