

HD3000N/HD2000变频恒压供水/补水电脑控制器系列

产品名称	HD3000N/HD2000变频恒压供水/补水电脑控制器系列
公司名称	合肥凯跃电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:紫日 产品系列:HD3000
公司地址	安徽省合肥市瑶海区铜陵北路10号综合楼
联系电话	15240019206 13956027052

产品详情

hd3000n 远程监控画面 主要特点

- 1.可编程设定泵工作方式，可选择一用一备、一变一工、高低压位式控制、两泵、三泵或四泵循环软启动、可定时自动切换备用泵；可设定“变频+工频”等多种工作方式；
- 2.配备rs485通讯接口，标准工控组态软件支持，可通过有线/无线/局域网或宽带互联网进行远程监控；
- 3.采用人工智能模糊控制算法，高速cpu控制，设定参数少，控制精度高；
- 4.双看门狗电路软硬件设计，采用数字滤波及多项抗干扰措施，防止软件跑飞；
- 5.可设定上、下限控制压力，模拟电接点压力表进行压力控制
- 6.设定压力和测量压力显示，能实时显示输出频率值；
- 7.具有第二压力（消防压力）设定和控制功能；
- 8.具有自动缺水停机保护和外部停机保护功能；
- 9.锅炉补水控制时，具有超压自动泄水控制功能；
- 10.具有3+1附属小泵控制功能，可设定小泵变频或工频模式；
- 11.具有可选的定时自动开关机控制功能；

12.具有消防工作控制模式；

13.压力传感器断线报警和上限压力保护功能；

14.供水小流量自动停机睡眠功能；

15.手操器功能，可在仪表面板上手动直接控制变频器输出频率。

本产品的应用范围是供水专用，品牌是紫日，产品系列是HD3000，型号是HD3000N/HD2000，额定电压是单相AC220（V），适配电机功率是0.75-560（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，供电电压是低压，电源相数是单相，外型是塑壳，营销方式是代理