

山东省低温箱.超级低温箱.低温试验箱.厦门.天津.南京.河北.

产品名称	山东省低温箱.超级低温箱.低温试验箱.厦门.天津.南京.河北.
公司名称	青岛精科检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精科 型号:JKJ-300
公司地址	青岛市城阳区城阳街道古庙头社区
联系电话	15192508876

产品详情

低温箱产品介绍：高亮度数码显示，在-40 范围内可微调温度设定值，调节单位为1 ；特有的高分辨率温度较准功能，设定点可以调整校对，校对1 增量；可设定开停机温差，可设定双级系统延时启动时间值；25 环境温度下，箱内温度可调至-70 ；双铂金电阻温度传感器，温度感应精准，性能极其稳定。24小时跟踪记录打印系统【选配】进口温度记录打印系统。箱体内部4个精密温度传感器（部分机型2个）；箱外2个温度显示器，上下点温度显示。显示精度、分辨率0.1 ，共同监控观察箱体内温度。显示各个运行状态。独有的断电记忆功能，大信息量、永久保存温度数据.温度打印采用密码保护功能,防止任意打印获取温度变化信息.5重报警系统。12v、220v报警器共同报警.确保超级互补监控性能。远程信号报警系统（另选配）单道/双道/多道温度变化数据片理软件通过rs-232接口与计算机交换数据进行数据输出，绘制单台、双台及多台低温箱温度曲线分析图，显示数据表。数据及图象可保存，查询及打印【选配】安全的控制系统键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；报警温度范围自由设定；七种系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、后备电池低电量报警、低电压报警），故障点代码显示（部分机型拥有全部七种报警）；三重报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警）开机自检延时启动，停机间隔保护功能，确保运行可靠；快速冷冻功能；具有记录箱内达到最

高及最低温度情况功能，无需记录纸；特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运行程序。运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。特有的断电记忆功能；配备远程报警接口；独有的温控系统运行参数将操作者菜单与管理者菜单区分，确保管理运行参数的责任性与物品储存的可靠性。内置锂离子蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时；制冷系统采用原装德国danfoss高效压缩机；采用德国“ebm”散热风机，耐低温、耐潮湿性强；进口日本松下蒸发器（箱内制冷管路）；领先的复叠制冷系统，极大的提高制冷效果，制冷量大。自上而下的蒸发器，保证制冷剂有效流动。无氟环保制冷系统，制造绿色产品，营造绿色世界。人性化设计优质钢丝浸塑筐篮，便于物品存放；宽电压带，适合187 - 242v电压使用。箱体内胆采用优质进口不锈钢板，便于维持温度恒定，并方便清洗。内外双层门设计，锁住冷气，加强保温效果。可移动脚轮。

主要技术参数：（另有-20度各种规格尺寸）

产品型号	总有效容积	电压	制冷形式	箱内温度	外型尺寸(宽×深×高)
重量 jkj-170	120l	220v/	50hz复叠/单级	-10 ~ -40	1330 × 720 × 950
68kg jkj-200	200l	220v/	50hz复叠/单级	-10 ~ -40	1600 × 720 × 950
75kg jkj-250	250l	220v/	50hz复叠/单级	-10 ~ -40	1660 × 720 × 950
80kg jkj-300	300l	220v/	50hz复叠/单级	-10 ~ -40	1750 × 720 × 950
90kg					

产品型号	总有效容积	电压	制冷形式	箱内温度	外型尺寸(宽×深×高)
重量 jkj-120	120l	220v/	50hz复叠	-10 ~ -60	1330 × 720 × 950
100kg jkj-200	200l	220v/	50hz复叠	-10 ~ -60	1600 × 720 × 950
130kg jkj-250	250l	220v/	50hz复叠	-10 ~ -60	1660 × 720 × 950
150kg jkj-300	300l	220v/	50hz复叠	-10 ~ -60	1750 × 720 × 950
170kg					

--

本产品的加工定制是是，品牌是精科，型号是JKJ-300，温度范围是-10-60度（ ），功率是3KW（w），容量是200（ml）（ml），尺寸是1750×720×950（mm），重量是172（kg）