

全不锈钢尸体冷藏冷冻箱(数显)二具/冷藏箱/尸体冷藏冷冻箱

产品名称	全不锈钢尸体冷藏冷冻箱(数显)二具/冷藏箱/尸体冷藏冷冻箱
公司名称	上海泰益医疗仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沈阳 型号:STG2-B
公司地址	上海佘山民强商务中心D区346室
联系电话	021-63535572 13801777807

产品详情

精准的温控系统

采用原装世界著名品牌高精度电脑温控系统，精准保持箱体内部温度精确稳定；

三位高亮度数码显示，在-30 ~ 10 范围内可微调温度设定值，温度显示精度0.1 、分辨率0.1 、调整增量0.1 ；

特有的高分辨率温度较准功能，设定点可以调整校对，校对0.1 增量。

24小时跟踪记录打印系统【选配】

进口温度记录打印系统。箱体内部4个精密温度传感器（部分机型2个）；箱外2个温度显示器，上下点温度显示。显示精度、分辨率0.1 ，共同监控观察箱体内温度。显示各个运行状态。

独有的断电记忆功能，大信息量、永久保存温度数据。

温度打印采用密码保护功能,防止任意打印获取温度变化信息。

5重报警系统。12v、220v报警器共同报警.确保超级互补监控性能。

远程信号报警系统（另选配）

单道/双道/多道温度变化数据片理软件

通过rs-232接口与计算机交换数据进行数据输出，绘制单台、双台及多台低温箱温度曲线分析图，显示数

据表。数据及图象可保存，查询及打印【选配】

安全的控制系统

键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

报警温度范围自由设定；七种系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、后备电池低电量报警、低电压报警），故障点代码显示（部分机型拥有全部七种报警）；

三重报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警）

开机自检延时启动，停机间隔保护功能，确保运行可靠；

快速冷冻功能；

具有记录箱内达到最高及最低温度情况功能，无需记录纸；

特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运行程序。

运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。

特有的断电记忆功能；

配备远程报警接口；

独有的温控系统运行参数将操作者菜单与管理者菜单区分，确保管理运行参数的责任性与物品储存的可靠性。

内置锂离子蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时；

选配项目：

可选配eps应急电源；

可选配dc24v-ac220v逆变器，直流24v电源便可支持冰箱正常使用。

制冷系统

采用原装德国danfoss高效压缩机；

采用德国“ebm”散热风机，耐低温、耐潮湿性强；

进口日本松下蒸发器（箱内制冷管路）；

无氟环保制冷系统，制造绿色产品，营造绿色世界。

人性化设计

箱体内外壳均采用优质不锈钢材料。耐腐蚀能力强，且外观高档。

保温层采用进口聚氨酯发泡材料，保温性能强，有效防止冷量损失。

选用抗老化能力强的优质门封，增强了门封的使用寿命。

根据尸体冷藏箱存放尸体数量的多少，相应配备各自独立控制的多套进口低温制冷系统。独立电源插头。由各自数显温控电脑控温。冷藏冷冻温度根据用户需要自行设定。且各箱温度要求互不影响。

尸体托盘底部多排滚动小轮，进出方便。

大屏幕数字显示便于观察。

安全门锁设计，防止任意开启。

宽电压带，适合187 - 242v电压使用。

主要技术参数：

型号	国标	最低可达	压缩机组套数	数显电脑温控器台数
	额定温度	(冷藏/冷冻)		
stg2-b	1~5	-16 /-30	二套	二台

本产品的加工定制是是，品牌是沈阳，型号是STG2-B，温度范围是1-5（ ），功率是120（w），尺寸是1900×600×360（mm），重量是230（kg）