

广东JB2512系列直流低电阻测试仪参数，低可至20m

产品名称	广东JB2512系列直流低电阻测试仪参数，低可至20m
公司名称	东莞市众升仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:气敏元件测试仪 品牌:佳邦
公司地址	广东省东莞市东城大道23号骏达商业中心903
联系电话	86-076923131036 13556747205

产品详情

jb2512系列直流低电阻测试仪技术参数：

项目	规格	
电压	单相 220vac 输入范围：±10%	
频率	输入范围：47.5hz - 52.5hz	
电 流	测量量程	测量电流
	20 m (仅2512b) 200 m	1a100 ma
	2 20	10 ma10 ma
	200	1 ma
	2k	1 ma
	20 k	100 μ a
	200 k (仅2512)	10 μ a
电 阻 表	测量范围：1 μ - 20k /25112b；10 μ - 200k /2512	
	解析度：1 μ /2512b；10 μ /2512	
	准确度(20 ±5)：±(0.2%+3个字)	
记忆装置	可记忆所有设定参数	
液晶显示器	16×2字符矩阵式具有背光装置	
使用环境	工作温度：0 - 40 相对湿度：0 - 75%rh高	

	度：海拔2000公尺以下
外形尺寸	90 h × 280 w × 220 d (mm)

本产品的加工定制是否，类型是气敏元件测试仪，品牌是佳邦，型号是JB2512系列，测量范围是1 μ - 20k /25112B；10 μ - 200k /2512，测量频率是47.5Hz - 52.5Hz (Hz)，测量精度是(20 ± 5)：± (0.2% + 3个字)，适用范围是0-200k ，重量是4 (kg)，尺寸是90H × 280W × 220D (mm)