

# 工频交流耐压试验成套装置/交直流试验变压器/耐压仪5KVA/50KV

产品名称	工频交流耐压试验成套装置/交直流试验变压器/耐压仪5KVA/50KV
公司名称	上海昊仪实业有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:5KVA
公司地址	中国 上海市杨浦区 关山路169号
联系电话	86 021 65411615 15021770178

## 产品详情

hy1307-yd系列试验变压器是我公司在原tdm型试验变压器的基础上改进的最新换代产品。与传统的试验变压器相比较，本系列产品具有如下特点：

1. 缘结构方面，根据变压器油“距离效应”原理，采用多层次绝缘，把变压器内的内绝缘分割成多路油道，从而提高绝缘程度，缩小了体积。
2. 解决了tdm系列变压器的渗漏油问题，由于tdm系列变压器无储油器，所以当气温过高时，油膨胀后从油咀渗漏出来，而该系列产品将注油孔设在套管顶部，套管中油与器身中油相通。所以该套管除具有装硅堆、短路杆和串激杆等功用外，还相当于变压器储油器。
3. 本系列产品采用金属固定引线和均压，从而消除了放电现象。
4. 渍箱结构紧凑，外观新颖，体积小、重量轻。
5. 铁芯为单框芯式，使用dq型，0.30mm冷轧取向硅钢片叠成，用新的特殊材料予以紧固，取代了传统的穿芯螺杆。线圈为同心圆筒、多层塔式结构。

本产品的电压比是50KV，电源相数是单相，额定功率是5KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是HY，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是95%，型号是HY1307-5KVA/50KV