## 益和线材测试仪 CT8681

产品名称	益和线材测试仪 CT8681
公司名称	深圳市东仪通电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CT8681 适用范围:DC700V
公司地址	深圳市宝安区沙井新桥新玉路48号2-13楼1006
联系电话	13689553318 13058086298

## 产品详情

8681线材测试仪产品特点

系统提供中文操作介面

开机自我诊断,自我校正

系统可自动扫描自动找点

系统提供先进的瞬间断短路/导通测试

可作线材单边测试/绝缘测试

最高ac500v/dc1000v测试电压

最高可测256测试点

提供320\*240解析度圆形液晶显示

线性与安规测试一应俱全

完全可程式化连续测试

提供多种介面,可作各种不同之应用

系统提供统计与电脑连线列印功能

## 测试项目:

项目	符号	量测范围
导通	cond	0.1 ~50.0
瞬间导通路测试		0.1 ~50.0
电阻	r	0.1 ~10.0m
电容	С	1pf~1uf
二极体	zener	07~v
绝缘	ir	1m ~1g
单边测试		
绝缘耐压	hipot	max. dc1000v/ac500v

## 技术规格

进阶功能	电源供应
	115/230vac电压输入 ± 10%
可程式化连续测试	
	60/50hz
自动找点	
	高コノナ
	配件

自动诊断	
	自动找点探针
自我校正归零	
	远端控制线(选购)
基本准确度	
	rs-232讯号线
± 5%	
	电源线
测试扫描模式	         
自动/短路扫描可切换	使用手册
	温湿度
量测时间	/m / = 1,2
	摄氏15 ~35
0.1sec基本值	
	 相对湿度rh 75%
量测频率与讯号/电压	
	尺寸(宽*高*深)
低电压量测讯号	
	425*190*350mm
额定输出5vda	
	重量
高压绝缘测试	
	重约14公斤(不含配件)
200~1000vdc;	んじ ナナ t ロ t 々
	线材规格要求

50v resolution	
	最高1uf
  ±5%准确度	
	   订购资讯
	ct-8681n 200~700vdc;电阻1m ;
显示/声响装置	绝缘1m ~500m
320/240解析度液晶圆形显示	ct-8681f 200~1000vdc;
pass/fail led	电阻1m ;
红绿指示灯/书面显示/声响	绝缘1m ~500m
量测接点	ct-8681fa 200~700vdc;100~500vac
128量测接点	电阻1m ;
可选购256/512接点	/c2 256测试点
高压校正正负端输出(+/-)	/c3 512测试点
自动找点端子	
控制面板	
	I I

系统/快速/编辑/功能按键群组	
介面	
rs-232通讯连接埠	
印表机埠	
远端控制埠	
记忆装置	
flash memory	
最多可储存56组测试设定档案	

本产品的品牌是台湾益和,型号是CT8681,适用范围是DC700V