

螺丝扭力试验机/螺丝强度试验机/测螺丝扭断力

产品名称	螺丝扭力试验机/螺丝强度试验机/测螺丝扭断力
公司名称	东莞市鸿茂测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HY-380 类型:立式扭转试验机
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗永宁路135号地铺1F号
联系电话	13924332747 13686159924

产品详情

螺丝强度试验： 1.转力测试：一个产品的扭转力是展示它抵抗被扭转成两半的能力。各种标准都有规定自攻镙钉扭转力的最低要求。本测试是把镙钉夹在扭转力测试具上一个有攻牙中间分割的夹头内，然后用扭力扳手施力，直到镙钉扭断。如果扭力没有超过规定的最低要求，测本产品不合格。不合格显示镙钉太软或镙纹的要径太小。 2.锁动测试：本测试是把镙钉锁到一个测试板,此板有规定的硬度\厚度和孔径。如果镙钉锁过测试板，但镙纹变形,则本产品不合格。不合格显示镙钉表面硬化处理太浅或太软。 3.锁动扭力测试：本测试只有螺杆滚制的镙钉才需要。当执行锁动测试时，观测到测试板的最小锁动扭力。如果扭力超过规定的标准数值（标准数值乃依据镙钉的大小\表面处理而定），则本产品不合格。不合格显示镙钉的表面没有足够的润滑性,或镙纹成型不当而需更大的扭力。

产品简介

产品型号 hy-380产品规格 0-500 外形尺寸 300*280*450 (mm) 重量 30 (kg)

产品用途测量螺丝可承受的扭力 转力测试 一个产品的扭转力是展示它抵抗被扭转成两半的能力。各种标准都有规定自攻镙钉扭转力的最低要求。本测试是把镙钉夹在扭转力测试具上一个有攻牙中间分割的夹头内，然后用扭力扳手施力，直到镙钉扭断。如果扭力没有超过规定的最低要求，则本产品不合格。不合格显示镙钉太软或镙钉的根径太小 锁动测试 本测试是把镙钉锁到一个“测试板”此板有规定的硬度、厚度和孔径。如果镙钉锁过测试板，但镙钉变形，则本产品不合格。不合格显示镙钉表面硬化处理太浅/或太软。 锁动扭力测试 本测试祇有螺杆滚制的镙钉才需要。当执行锁动测试时，观测锁到测试板的最大锁动扭力，如果扭力超过规定的标准数值（标准数值及依据镙钉的大小、表面处理而定），则本产品不合格。不合格显示镙钉的表面没有足够的润滑性，或镙纹成型不当而需更大的扭力。 东莞市樟木头鸿茂精密量仪有限公司是从事精密量测仪器销售和维修的专业公司，主要代理各种进口量测仪器及维修，拥有从业多年量测仪器的维修工程师多名，为你提供坚实的售后服务，东莞市樟木头鸿茂量测仪器经销店业务部的服务宗旨是：诚实，守信，方便，快捷，为客户创造利益。主要经营及维修的产品如下：

1.光学仪器：日本三丰 mitutoyo 投影机，工具显微镜，台湾万豪投影机，国产新天投影机，美国圣系列

影像量测仪，放大镜，各种体视显微镜，光学尺，各种 sp
分析软体及检测软体，投影机胶片，投影机及显微镜灯泡（24v150w，12 v100w，12 v50w，6 v12w，6
v20w）及各种光学仪器配件 2.力学仪器：各式日本推拉力计及台座，扭力计，扭力扳手，扭力起子，风
批，扭力试验仪，各式插拨力试验机，弹簧扭力，弹簧拉伸/压缩试验机 3.量具类：日本三丰 mitotoyo
卡尺，千分尺，高度计，比测高度仪，瑞士 tesa
卡尺，千分尺，高度计，杠杆表及各种国产名优量具，量规 4.量规类：阶梯规，块规，针规，大理石平
台，直角规，光面塞规，螺纹环规，螺纹牙规，厚薄规，螺纹样板规，r角规 5.五金机械类：代理旺盘铭
盘平面磨床，五金工具及机械配件，（专业生产磁性台，永磁吸盘，正弦磁台，磁性座，水平仪）6.材
料检测类：各种硬度计，恒温箱，高低温试验箱，盐雾试验箱，材料拉伸试验机，金像显微镜，精密温
湿度计，噪音计，照度计，色差计，线材强度试验机
以上产品拥有实物及详细资料彩录，欢迎来电垂询！

本产品的品牌是鸿宇，型号是HY-380，类型是立式扭转试验机，测量范围是1-500（N.m），显示分辨率
是0.01（°），行程是300（mm），试件尺寸是300（mm），外形尺寸是450*360*300（mm），适用范围
是测量螺丝可承受的扭力强度，加工定制是是