

昆明云光超远距离观察的红外热像望远镜---昼夜观瞄用

产品名称	昆明云光超远距离观察的红外热像望远镜---昼夜观瞄用
公司名称	云南欧视雅科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:红外夜视仪 品牌:PANDA/熊猫
公司地址	云南省昆明市五华区金色维也纳花园A区A-1202号
联系电话	087165886138 18988455518

产品详情

将您的视觉无限延伸的-----红外微光夜视仪各种近红外、微光、远红外夜视产品，适用于夜间和低照度条件下对人眼无法观察的目标进行搜索和观察。该系列产品可供科研、森林勘察、畜牧业、渔业生产等部门对特定目标进行夜间试验、观察时使用，也是夜间驾驶、野营、航海、搜索救援的必备品。

产品型号：红外热像仪所在地：云南昆明

简介：型观瞄热像仪是采用asi非制冷探测器和独特成像电路组件、精密光学系统并可靠结构设计的光电产品。具备最佳的红外成像效果、国际领先的超低功耗、专利无挡板技术性能可靠，操控简洁、结构紧凑稳定。通过更换不同的连接支座，可作为各类轻wq的miao准镜，也可用于手持观察，进行夜间侦察、搜索目标。

kh501 (dk-gm1401) 观瞄-热像仪产品规格参数表

功能部分	机型	kh501 (dk-gm1401)
红外热成像	探测器类型	非制冷asi焦平面
	探测器规格	384 × 288 (640 × 480可选)
	光谱响应波段	8~14 μ mm
	像元尺寸	25 μ mm
	帧频	25hz
	电子放大	2 ×
	极性	白热/黑热
系统特性	物镜	35mm标准镜头f=0.85(可选：50mm f1.2
	目镜显示	800 × 600 oled目镜
	电池型号	型号：tf25500可充锂电，3.7v/4000mah

	连续工作时间	连续工作时间：>6小时；
	整机功耗（含显示）	<1.2w（25℃）
	系统启动时间	<3s
	接口	视频输出，无线传输（选配）
	系统重量	<800g（含电池，配50mm标准镜头）
	机械安装接口	专用快速拆装机机械接口
环境适应性	使用温度	-20 ~ +60
	存储温度	-20 ~ +70
	湿度	5%~95%(非冷凝)
	振动	扫频5-200-5hz,加速度为2.5g
物理特性	冲击	30g/11ms半正弦波
	尺寸（mm）	210x70x78
	净重	560g（不含电池，）
	毛重	2400g(含手提箱)
	发运重量	4kg
视距指标（对直立人员）	手提箱尺寸（mm）	345x290x150
	发现距离	1000m
	识别距离	500m

此仪器是我国目前性价比最好的热像仪！！！！

需要更详细的资料及观看样品，请与我们联系。

本产品的加工定制是是，类型是红外夜视仪，品牌是PANDA/熊猫，产品尺寸是284×100×81mm，有效视距是5000（m），物镜直径是42（mm），工作电压是3.7（V），放大倍率是4（倍），重量是560G，型号是DK-RMJ1401