

# TOPTECH 双座式金相镶嵌机ML25B-L1

产品名称	TOPTECH 双座式金相镶嵌机ML25B-L1
公司名称	苏州银瑞计量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ML25B-L1 加工定制:否
公司地址	苏州工业园区星湖街328号C-7? : 瑞大厦F-42
联系电话	13913541470 18551274223

## 产品详情

产品介绍：

双头式设计,采用一组电液压装置供应,具备独立控制系统;

采用全彩触摸控制液晶屏幕,明亮易读直觉式操作

上锁盖头采用快拆式设计,方便易用;

易于操作的上模盖以及具倒角结构的模具设计,可以替后续的磨抛和序创造有利条件

强大的升温能力有效缩短试样的制作时间;

长模管设计一次最多可镶嵌3个试样(e3型);

快速冷却设计可以适用于热塑性材料(如亚克力粉末)等;

应用性强大,全机百分百台湾制造,质量保证.

技术参数：

规格/机型	ml25b-l1	ml32b-l1	ml40b-l1	ml25b-l1-e3	ml32b-l1-e3	ml40b-l1-e3
镶埋尺寸	25mm	32mm	40mm	25mm	32mm	40mm

驱动方式	全自动电动油压式压力自动补偿					
镶埋数量	1个/次 × 2	1个/次 × 2	1个/次 × 2	1~3个 × 2	1~3个 × 2	1~3个 × 2
温度控制	室温~255					
冷却时间控制	1~30 min					
加热时间控制	1~60 min					
电热	2400w			3200w		
压力	max.200kg/cm <sup>2</sup>					
加热时间	3600sec(60分)					
冷却时间	1800sec(30分)					
模组设定 (记忆功能)	0~99组模组设定(每组皆可设定压力、加热温度、加热时间及冷却时间)					
机台型式	桌上型					
机台尺寸	680 × 660 × 550(h)mm			680 × 660 × 680(h)mm		
重量	113kg			117kg		
冷却装置	电磁阀自动外接水循环冷却					
电源	ac220v 1					
选购配件	内部水泵浦自动循环					
特殊镶埋尺寸可订制						

本产品的品牌是TOPTECH，型号是ML25B-L1，加工定制是否