

高纯合金 山东莱芜金石 见说明

产品名称	高纯合金 山东莱芜金石 见说明
公司名称	莱芜市金石粉末冶金有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:山东莱芜金石 牌号:见说明 主要金属含量:见说明(%)
公司地址	钢城区辛庄镇西照林村
联系电话	06345607166

产品详情

产地	山东莱芜金石	牌号	见说明
主要金属含量	见说明(%)	杂质含量	0.2(%)
粒度	5--10(目)		

本公司生产销售各种高纯和金，种类如下，欢迎客户洽谈使用。

钼铁 (mofe)

mo 70-80% , si 0.8%max , s 0.05%max , p 0.03%max,

cu 0.40%max , sb 0.03%max , sn 0.02%max , o 0.05%max, n 0.02%max, fe balance

锰铁 (mnfe)

mn 86-92% , c 0.10%max , si 0.80%max , p 0.05%max ,

s 0.02%max , sb 0.03%max , sn 0.02%max , o 0.05%max,

n 0.02%max, fe balance

锰硅合金 (mnsi)

mn 65-72% , si 17-20% , c 0.05%max , p 0.05%max ,

s 0.03%max , o 0.05%max,n 0.02%max,fe balance

钒铁 (vfe)

v75%min , c 0.15%max , si 1.0%max , p 0.05%max ,
al 1.5%max , s 0.04%max , mn 0.4%max , o 0.05%max,
n 0.02%max, fe balance

钒铝合金 (val)

v55-90% , fe 0.30%max , c 0.15%max , si 0.30%max , o 0.10%max, n 0.015%max,al balance

硼铁 (feb)

b 20-25% , c 0.05%max , si 1.0%max , al 2.0%max ,
s 0.01%max , p 0.015%max , cu 0.05%max , o 0.05%max,
n 0.02%max, febalance

铬铁 (crfe)

cr 78-92% , c 0.03%max , si 0.70%max , al 0.10%max , s 0.02%max , p 0.03%max , o 0.10%max,n 0.05%max,
febalance

铌锰合金 (nbmn)

nb 50-65% , mn 30-50% , al 2.0%max , si 1.0%max ,
c 0.03%max , s 0.02%max , p 0.03%max , w 0.20%max ,
ti 0.20%max , cu 0.25%max , as 0.005%max , sn 0.002%max , sb 0.002%max , pb 0.002%max , bi 0.002%max ,
o 0.15%max , n 0.05%max , febalance

铬锰合金 (crmn)

cr 60-80% , mn 15-25% , c 0.03%max,si 0.70%max ,
al 0.10%max , s 0.02%max , p 0.03%max , n 0.05%max,
o 0.10%max,febalance

钒钛合金 (vti)

v50-70% , ti 15-25% , c 0.15%max , si 1.0%max ,
p 0.05%max , al 1.5%max , s 0.04%max , mn 0.4%max ,
o 0.05%max,n 0.02%max,febalance

钒钛镍合金 (vtini)

v50-70% , ti 15-25% , ni 10-20% , c 0.15%max ,

si 1.0%max , p 0.05%max , al 1.5%max , s 0.04%max ,

mn 0.4%max , o 0.05%max,n 0.02%max,febalance

铬镍合金 (crni)

cr60-75% , ni 10-20% , c 0.03%max , si 0.70%max , al0.10%max , s 0.02%max , p 0.03%max , n 0.05%max,

o 0.10%max,febalance

铬镍钒合金 (crniv)

cr55-65% , ni 10-15% , v10-15% , c 0.03%max ,

si 0.70%max , al 0.10%max , s 0.02%max , p 0.03%max , n 0.05%max,o 0.10%max,febalance

以上各化学成分可按用户要求调整。