

CEM华盛昌DT-802 CO2二氧化碳检测仪 温 湿度三合一

产品名称	CEM华盛昌DT-802 CO2二氧化碳检测仪 温湿度三合一
公司名称	深圳市兴泰恒科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CEM华盛昌 型号:DT-802
公司地址	深圳市龙岗区塘坑商务大厦B座6楼
联系电话	86-075528509861 15818730962

产品详情

cem华盛昌dt-802 co2二氧化碳检测仪温湿度三合一 cem dt-802台式二氧化碳监测仪用于监测室内空气二氧化碳水平值和温湿度值，广泛应用于家庭、学校、办公室、工厂、机动车辆内等。测量的二氧化碳含量值在液晶显示器上显示三种状态指示：良好（0~800ppm）；正常（800~1200ppm）；差（大于1200ppm）。空气中二氧化碳浓度超过规定的水平，仪表将会报警。

dt-802特色

1. 测量同时记录储存最大最小值2.采用co2 ndir传感器3.室内空气质量指标：良好（0~800ppm）；正常（800~1200ppm）；差（大于1200ppm）4.超量报警以蜂鸣及led灯闪烁指示5.显示年、月、日、时间1 . on/off：打开或关闭仪表2.hold：保持当前读数在显示屏上3. / ：选择 后 4.clock：长按进入时钟模式。再按进入日期和时间设置。在屏幕下方按“上键”或“下键”增加或减少值。设置完成后，按“esc”键退出时钟设置模式。

dt-802主要功能

传感器类型：采用co2 ndir传感器测量量程：0~9999ppm co2分辨率：1ppm二氧化碳精度：±75ppm或读数的5%温度量程：-5 ~50 （23 ~122 ）温度分辨率：0.1 / 温度精确度：±0.5 湿度量程：0.1~90%rh湿度分辨率：0.1%rh湿度精确度：±5%显示：co2浓度、温湿度、日期和时间采样间隔：2秒过载提示：“-ol-” 电源：输入110~220v ac；输出6.0v dc操作环境：-5~50 ；<90%rh存储环境：-5~50 ；<90%rh

二氧化碳的危害

二氧化碳在室外是全球暖化的元凶之一；室内方面：人们为求隔绝噪音并享受居住空间或办公室空调系统带来的舒适便利，长时间将室内窗户密闭以致于室内二氧化碳浓度含量远高于室外平均值，由于空气有充足对流有助尘螨滋生，容易让人产生鼻塞、皮肤红痒等症状。二氧化碳浓度含量与人体生理反应：1.350~450ppm：同一般室外环境；2.350~1000ppm：空气清新，呼吸顺畅；3.1000~2000ppm：感觉空

气浑浊，并开始觉得昏昏欲睡；4.2000 ~ 5000ppm：感觉头痛、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速、轻度恶心；5.大于5000ppm：可能导致严重缺氧，造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡。

本产品的加工定制是否，品牌是CEM华盛昌，型号是DT-802，测量范围是0~9999ppmCO₂，测量对象是家庭、学校、办公室、工厂、交通车辆，测量精度是 ± 0.5 ，分辨率是0.1 /