

便携式氯气检测仪KHF-1-CL2 成都 氯气检测仪 便携式气体检测

产品名称	便携式氯气检测仪KHF-1-CL2 成都 氯气检测仪 便携式气体检测
公司名称	成都科普达科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科普达 型号:KHF-1-CL2
公司地址	四川省成都市金牛区四川省成都市金牛区金府路 5 9 3号8栋3单元2 4层1 3号
联系电话	86-02861286418 18980046562

产品详情

功能简介

便携式氯气检测仪khf-1-cl2，是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的仪器。检测仪为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；便携式氯气检测仪khf-1-cl2采用嵌入式微控制技术，菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，具有多种自适应能力；使用液晶汉字显示器，直观清晰；小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。

便携式氯气检测仪khf-1-cl2检测仪外壳采用聚碳酸酯材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高，耐高温、耐腐蚀，手感较好。便携式氯气检测仪khf-1-cl2适用于检测环境空气中有毒有害气体的浓度，广泛应用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防中毒事故的发生。

便携式氯气检测仪khf-1-cl2基本参数

外形尺寸：108mm × 61mm × 40mm

重量：135g

传感器类型：电化学式(可燃气为催化燃烧式)

检测范围：0-20ppm

分辨率：1ppm

温度检测：本机具有实时温度显示功能

时间显示：本机具有年、月、日和时钟显示功能

背光：有高亮度白色背光

报警方式：声、光、振动报警声音报警 100db以上(10cm)

光报警 红色led

工作模式：连续工作(可燃气20个小时左右，其他气体三个月以上)

温度范围：-20 ~ 50

湿度范围：0 ~ 95% (rh) 无冷凝

仪器充电时间：3 ~ 5小时

充电电压：dc5v(直流)

便携式氯气检测仪khf-1-cl2大屏幕图形液晶显示屏

中文显示界面,直观方便

同时显示被测气体浓度、现场环境温度和实时时钟显示

故障及欠压指示

屏幕显示可旋转180度，可方便不同习惯者使用

便携式氯气检测仪khf-1-cl2紧凑设计

人体工学设计，握感舒适、操作简单

双层优质塑料外壳，外层为软橡胶，防滑、密封、坚固耐用

体积小，重量轻，便于携带

便携式氯气检测仪khf-1-cl2三重报警

清晰多频声音报警

全方位闪光报警

振动报警

便携式氯气检测仪khf-1-cl2usb接口及数据记录

可以保存3000条报警记录及其日期和时间，可按键查看或者通过usb接口将数据传输至计算机，可进一步分析

上位机软件，可设置报警点，标定，以及读取、打印、保存报警记录等

便携式氯气检测仪khf-1-cl2大容量电池

1500mah大容量锂电池，大大提升设备续航时间

usb接口充电，充电器通用，充电方便

电池欠压提示

便携式氯气检测仪khf-1-cl2维护方便

模块化传感器，便于维护、更换

开机自动校准，减小检测误差

开机自动检测，具有先进的自诊断和自修复功能

便携式氯气检测仪khf-1-cl2 www.cdkpd.com

本产品的加工定制是否，品牌是科普达，型号是KHF-1-CL2，测量范围是0-20PPM，测量对象是氯气，测量精度是1PPM，电压是0（v），分辨率是1，尺寸是108*61*40（mm），重量是0.135（kg），电源是0