

德尔格 Pac 7000单一气体探测器 氯气气体探测器 CL2气体探测仪

产品名称	德尔格 Pac 7000单一气体探测器 氯气气体探测器 CL2气体探测仪
公司名称	厦门元甲电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Drager/德尔格 型号:Pac7000单一气体检测仪
公司地址	厦门市海沧区东孚镇洪塘村刘营113-2
联系电话	0592-7562796 15359252912

产品详情

德尔格pac 7000单一气体检测仪 小巧、坚固、直观、经济、功能强大的pac 7000——为个人量身定做的气体检测仪为新型单一气体检测仪。它具有多种功能，应用广泛，可靠性高，一旦一氧化碳、硫化氢和氧气达到对人体有害的浓度就会立刻发出报警。小巧而坚固结构紧凑超小型设计的德尔格pac 7000是为个人特制的用于日常工作的气体检测仪。为适应不同工作条件，pac 7000特别采用了纤巧耐用的设计。仪器外包防护性橡胶，增强仪器的抗震性和防腐性。德尔格pac 7000的防护等级为ip66/67。此外，仪器还能抗电磁影响，不锈钢质的鳄鱼嘴夹保证了仪器能够稳固地固定在使用者的衣服上。为满足个人喜好，鳄鱼嘴夹可以转动方向，两个报警灯置于仪器的斜对角。电池和传感器可以自由更换，保证了仪器具有长久的使用寿命。浓度显示为避免语言障碍，浓度显示不采用任何文字，而是以大号数字或符号显示。报警时或按住按钮，显示屏的背景灯开启，便于读数。正如提示和报警功能一样，当前测量的浓度将会持续显示。另外，还可以获得浓度峰值、时间加权平均值和短期暴露极限值。传感器新技术“en miniature” 德尔格pac 7000为传感器技术的新生儿，它小巧的外观设计继承了德尔格以应用为导向的设计理念。传感器内部缩短的扩散路径和新传感器快速的电化学反应保证了任何有毒气体都能被迅速显示其浓度。传感器镶嵌在橡胶外壳上，如此安置便于气体从顶部和正面接触传感器，同时降低了气体入口被遮盖的危险。报警功能如果有毒气体浓度超过了可调报警极限（或氧气水平低于设定值），仪器就会激发声光及震动报警。为了令使用者更好的感知报警，该仪器采用两种音色的报警音。德尔格pac 7000的特征是具有可调时间加权平均报警系统和短期暴露极限值。当电池电力不足或仪器发生错误时就会发出报警。功能测试模式操作人员的安全永远放在第一位，他们的安全取决于检测设备和报警系统功能的完美发挥，这就是为什么许多国家规范中要求利用已知浓度气体对仪器的功能进行常规测试。德尔格pac 7000配有功能测试模式，当需要进行功能测试时，显示屏上会出现一个提示图标。用户可以自己设定功能测试周期。功能测试的结果存储在数据存储器记忆系统中，德尔格功能测

试仪可以很方便地进行此项测试。标定和设置德尔格pac 7000特有的菜单可以选择功能测试模式、新鲜空气标定和灵敏度标定（此两项有密码保护）。仪器配有红外接口，通过连接器和e-cal系统可以连接到电脑上。德尔格pac vision软件和cc vision软件能够实现多种功能，诸如标定、下载存储的数据。可调操作时间仪器还可以进行个性化设定，比如设定标定间隔、功能测试间隔和操作时间。数据记录仪德尔格pac 7000特有的数据记录仪能够同时存储浓度和事件发生的日期和时间。每一时间间隔内都会有一个峰值，而使用者可以调整这个时间间隔。如果设定间隔为一分钟，则数据记录仪大概可以存储五天的数据，即7200个数据。储存的数据可以利用安装有pacvision软件或cc pac vision软件的电脑下载下来，并且进行编辑，例如用excel或gas vision软件。技术数据尺寸64 × 84 × 20（电池仓：25毫米）重量120克环境温度-30 ~ 50摄氏度压力700-1300 hpa湿度10% ~ 90%防护等级ip 66/67显示屏无文字lcd显示屏，持续显示浓度，显示报警浓度值，峰值，时间加权平均值，短期暴露极限值，操作时间，提示和报警功能音频报警两种音色的报警，距离30厘米时大于90分贝数据记录仪按日期和时间存储浓度和事件认证ce-sign(89/336/eec,94/9/ec)atex ii 1 g eex ia iic, t4i m 1 eex ia i,t4ul class i,ii, div 1,group a,b,c,d,e,f,g,temp.code t4cul class i,ii, div 1,group a,b,c,d,e,f,g,temp.code t4iecex eex ia计量认证计量器具型式批准证书防爆认证防爆检验合格证书传感器信息描述 量程 报警极限a1/a2 分辨率pac 7000 co 0 - 1999 ppm 30 ppm/60 ppm 1ppmpac 7000 h2s 0 - 100 ppm 10 ppm/20 ppm 1ppmpac 7000 o2 0 - 25 vol.% 19 vol.%/23vol.% 0.1vol.%pac 7000 co2 0 - 5 vol.% by request 0.1vol.%pac 7000 cl2 0 - 20 ppm by request 0.05ppmpac 7000 hcn 0 - 50 ppm by request 0.1ppmpac 7000 nh3 0 - 300 ppm by request 1ppmpac 7000 no2 0 - 50 ppm by request 0.1ppmpac 7000 ph3 0 - 20 ppm by request 0.01ppmpac 7000 so2 0 - 100 ppm by request 0.1ppmpac 7000 ov 0-200ppm by request 1ppmpac 7000 ov-a 0-200ppm by request 1ppmpac 7000c2h4o 0-200ppm by request 0.5ppm

本产品的加工定制是是，品牌是Drager/德尔格，型号是Pac7000单一气体检测仪，测量范围是详见以下说明，测量对象是H2S、O2、CO2、Cl2，NH3，测量精度是0-100ppm，分辨率是1ppm/0.1Vol.%，尺寸是64 × 84 × 20（mm），重量是0.12（kg），电源是电池供电