

# 防水恩尼克斯氯气检测仪 GS10氯气检测仪高性价比气体检测仪

产品名称	防水恩尼克斯氯气检测仪 GS10氯气检测仪高性价比气体检测仪
公司名称	蚌埠恒安环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恩尼克斯 型号:GS10-CL2
公司地址	安徽省蚌埠市淮河路五交站综合办公楼
联系电话	18655259140

## 产品详情

gs10系列气体检测仪小巧轻便，便于用户携带。仪器配备了大容量的锂聚合物电池，能保证仪器长时间的稳定工作。超高音的蜂鸣器、高亮度的led和大能量的振动马达能使用户在任何恶劣的工作环境中及时有效地得到仪器的报警信号。

### 特点

坚固耐用而且小巧轻便。

超大lcd显示屏带超亮背光便于阅读。

电池容量超大，仪器可长时间连续工作。

超高音蜂鸣器、高亮度led和大能量震动马达。

外壳防护等级可达到ip65

一键恢复功能，使您无须担心操作失误。

### gs10氯气检测仪规格

检测气体 gas detected	氯气
采样方式 sampling method	扩散
传感器 gas sensor	电化学

量程 measure range	0 ~ 50ppm
分辨率 resolution	0.1ppm
响应时间 response time	小于30秒
电源 power	大容量锂聚合物电池 电压 3.7伏 容量 1100mah
工作时间 run time	150小时
显示 display	大屏幕lcd显示
报警方式 alarm method	声、光及震动报警
数据记录 record	数据记录时间：1000小时 数据记录间隔：1分钟
(optional)	
外壳防护 protection classification	ip65
使用温度 environment temperature	-20 ~ 50
湿度范围 environment humidity	15% ~ 95% 相对湿度 (标准)
防爆等级 explosion-proof	ex ia iic t6
外形尺寸 size	95mm × 50mm × 22mm (长 × 宽 × 高)
重量 weight	130克
壳体材料 material of the cases	高强度pc及抗静电橡胶

本产品的加工定制是否，品牌是恩尼克斯，型号是GS10-CL2，测量范围是0-50ppm，测量对象是氯气，测量精度是3%，电压是3.7 (v)，分辨率是0.1，尺寸是95 (mm)，重量是0.13 (kg)，电源是3.7