

木材防水剂 密度板防水剂

产品名称	木材防水剂 密度板防水剂
公司名称	佛山市南海丽源化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:丽源 型号:BBCN 生产商:佛山市丽源化工有限有限公司
公司地址	佛山市南海区丹灶镇大涡工业区
联系电话	0757-82528560 13889923167

产品详情

一 产品概述

木材防水剂bbcN是一种新型高分子木材防水剂，完全可以取代现有的油性、蜡等易污染安全性不高的产品。具有很好的拒水透气性和耐久性。可有效延长木制品家具的使用寿命、防腐防烂、抗氧化效能优越，光稳定性好。具有很强的抗紫外线能力。可有效抑制变色真菌，（黑曲菌、杂色曲霉、黄曲霉）等微生物的生长和繁殖。

木材防水剂属于强渗透内吸型产品，涂刷或喷涂后就能瞬间渗透到木材的细胞内部，与木材细胞内的活性物产生化学反应，进而在细胞壁内部形成胶状的保护层，经处理后的木材或木制品，在24小时完全干透后即可达到理想的防水效果。

二 性能特点 木材防水剂的主要特点：

- 1.经过处理后的人造板材和木制品表面干净、自然、无味，保持原色、原状，不会在表面产生涂膜涂层，对后续油漆的加工不会造成任何影响；
- 2.只需用喷涂设备喷涂在地板边缘槽口的基材处，只需涂刷一次就即可！
- 3.本产品完全环保，无色，无毒，无害，无污染，完全符合环保要求，而且防水剂无粘性,不会堵塞设备和污染地板表面。
- 4、木材防水剂具有很强的抗紫外线的的能力，可有效的抑制变色真菌（黑曲菌，杂色曲菌等）的微生物的生长和繁殖。

5、木材防水剂具有一定的防腐防烂，抗氧化的功效，可有效的提高木材的使用寿命。

6，bbcn系列板材防水剂只需一次涂刷就可以延长木材和木制品的寿命，可增强抗油污、抗老化、耐酸碱、耐腐蚀能力，使用过程中木材和木制品表面弄脏后，即可用水清洗。

三、理化指标

项目指标

外观：灰色透明液体

状态：液体

气味：无特殊气味

比重：>1

熔点：280

四 使用说明适用范围：

首先清理干净木材或木制品的表面，并保持干燥（含水率14%以下）然后用毛刷或喷枪等工具进行涂刷或喷涂表面，施工后木材或木制品确保自然晾干1—2天后，再进行下道工序。每公斤施工面积25—30平方米。

mdf密度板，mdf板厨房用品。木屋、木制家具、木制门窗、木制地角线、木制墙角、木制花木栅栏、木制露天装饰栅栏等木材类制品的防水、防渗、防漏、防霉、防潮、防污处理

五：注意事项：

- 1：操作前务必确保木材表面清洁干净,保证木材的干燥性，
- 2：雨天不适宜做露天施工。操作前务必确保木材含水率低于14%以下.
- 3：本品如不慎溅入眼睛要用大量的清水清洗或到医院处理。
- 4、木材防水剂不得入眼、口，严禁用手直接接触。
- 5、木材防水剂请放于儿童不易接触处。

六 包装规格

木材防水剂25公斤/桶或视客户要求而定

生产企业：佛山市丽源化工有限公司

我公司可免费寄送样品,免费测试，指导生产工艺

, 咨询电话：13889923167陈东义

电话：0757-82528560 传真：0757-82528590