

台湾lutron路昌DT-2289闪频仪转速计 光电接触式转速测量仪

产品名称	台湾lutron路昌DT-2289闪频仪转速计 光电接触式转速测量仪
公司名称	深圳市金展科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LUTRON/路昌 型号:DT-2289
公司地址	深圳市福田区深南中路3018号世纪汇都会轩3708
联系电话	0755-83686882 18575671298

产品详情

dt-2289闪频仪转速计特点

- 1.闪频测量，光电式转速测量，接触式转速测量三合一
- 2.采用高性能电路，精度高
- 3.节能型带背光lcd液晶显示屏，读数方便
- 4.氙光灯采用插座形式，便于更换
- 5.采用单一处理电路，确保准确快速测量
- 6.宽量程测量
- 7.可外接信号触发
- 8.远距离光电式转速测量
- 9.采用氙气灯作为闪频测速光源
- 10.可选购接触式测量探头进行接触式转速测量
- 11.采用外接电源适配器供电

路昌dt-2289多功能闪频转速计规格

频闪仪规格

频闪速度测试量程	100~15000 fpm	
	低量程：100~1000rpm/fpm	
	高量程:1000~15000rpm/fpm	
分辨率	0.1fpm/rpm <1000fpm/rpm	
	1fpm/rpm > 1000 fpm/rpm	
准确度	± (0.05%+1digit)	
外部触发信号输入	5v~30v rms , 5~15000rpm/fpm	
闪光灯规格		
闪光灯类型	氙气灯	
闪光持续时间	大约60到1000微秒	
闪光灯颜色	白色6500k氙气灯	
闪光灯功率	4w	
光束角	80度	
闪光灯更换提示	当仪器闪光灯开始闪光不规则的速度3600转/ fpm或更多时需要更换	
持续工作时间	小于2000rpm时，2小时	
	2000~3600rpm时，1小时	
	3601~8000rpm时，30分钟	
	大于8000rpm时，10分钟，没档位切换时需10分钟冷却时间	
光电式转速测试量程	10~99999rpm	
分辨率	0.1rpm	<1000rpm
	1rpm	>1000rpm
准确度	± (0.05%+1digit)	
有效测量距离	50~2000mm	
时基	石英晶体	
激光功率等级	小于1mw，二级，645nm波长	
激光光源	二级红色激光二极管，约645nm波长	
接触式转速测试量程	0.5~19999rpm	
表面速度测试量程	0.05~1999.9m/min , 0.2~6560ft/min	
分辨率	0.1rpm	<1000rpm
	1rpm	>1000rpm
准确度	± (0.05%+1digit)	
采样率	1秒	
一般规格		
显示	5位数lcd数字显示，最大显示99999	
采样率	约1秒	
操作温湿度	0~50 ， 低于80%rh	
工作电源	110/220v交流适配器转9v直流，国内默认220v交流	
尺寸	21cmx12cmx12cm	
重量	1kg	
配件	说明书，反光纸，电源适配器，便携盒	
选配件	接触式转速测量头	

lutron dt-2289多合一闪频测试仪图片

本产品的加工定制是否，品牌是LUTRON/路昌，型号是DT-2289，类型是手持式，测量范围是100~15000 FPM，测量精度是± (0.05%+1digit)，产品适用范围是闪频测速，转速测量仪