

# 爱福门IFM真空传感器，EBC006

产品名称	爱福门IFM真空传感器，EBC006
公司名称	上海乾拓贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:IFM 型号:EBC006
公司地址	上海市嘉定区曹安公路2698号3楼353
联系电话	86-02139529839 18019412308

## 产品详情

热销爱福门ifm真空传感器，ebc006

型号 sm8 • 流量传感器 • m12接插件 • dc pnp/npn • 输出功能1x 可选 或者 脉冲 + 1x 可选 或者 1 x 模拟 (4...20 ma / 0...10 v) g1扁平密封垫 0,2...100,0 [l/min] -4...176 [ ° f]-20...80 [ ° c] 16 < 0,150 19...30 dc 120 sm8100型号 su • 流量传感器 • m12接插件 • dc pnp • 输出功能 2x 可选 g<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 扁平密封垫 0,0...50,0 [l/min] 14...176 [ ° f]-10...80 [ ° c]\*\*) 用于水; 5...100 cm/s; 10...70 ° c抗震din en 60068-2-6: 20 g (55...2000 hz)mttf [年] 259机械技术数据系统接口用于适配器的内螺纹m18 x 1.5材料(潮湿部件) 不锈钢 (316s12);o形环: fkm 8x1.5 gr 80 ° shore a环境温度[ ° c] -25...80存储温度[ ° c] -25...100外壳防护等级ip 67

热销爱福门ifm真空传感器，ebc006

emc电磁兼容din en 61000-6-2外壳材料不锈钢 (316s12); 不锈钢(304s15); pc; pbt-gf 20; epdm/x开关频率 [hz] 2000 监控范围感应距离 [mm] 1实际感应距离 (sr) [mm] 1 ± 10 %组ii, 类型1d通电预热时间[s] 10反应时间[s] 1...10环境条件抗压强度[bar] 300允许工作压力的最大值 (用于应用程序符合cm标准) [bar]din en 61000-6-3抗冲击din en 60068-2-27: 50 g (11 ms)\* 用于水; 5...100 cm/s; 25 ° c (出厂状态)量传感器 • m12接插件 • dc pnp/npn • 输出功能

热销爱福门ifm真空传感器，ebc006

本产品的加工定制是否，品牌是IFM，型号是EBC006，种类是真空度，材料是聚合物，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是薄膜，输出信号是模拟型，防护等级是-，线性度是-( %F.S. )，迟滞是-( %F.S. )，重复性是-( %F.S. )，灵敏度是-，漂移是-，分辨率是-，-是-