

PCFK1608 1618双金属合金锤头 双液合金锤头 高锰钢衬板

产品名称	PCFK1608 1618双金属合金锤头 双液合金锤头 高锰钢衬板
公司名称	济宁国能矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	配件名称:高铬合金锤头 配件用途:电厂煤场
公司地址	济宁市济安桥北路5号
联系电话	86-05372288689 13665372256

产品详情

pcfk系列可逆破碎机主要适用于火力发电厂硫化床锅炉燃煤破碎的破碎机。适用于细碎阶段，可将80mm的物料破碎到8mm以下。硫化床锅炉燃烧的是煤粒而不是煤粉。由于减少了磨煤过程，就要求燃煤通过破碎机后，能够得到理想的粒度，而且粒度均匀，不能出现过粉碎现象。在破碎过程中，破碎板的作用是承受锤头击出的煤块在其上碰撞破碎，同时又将碰撞破碎后的煤块重新弹回破碎区，再次进行破碎。这样，破碎板的形状对破碎效率的影响就非常大，为了获得最好的破碎效果，煤块与破碎板的表面应呈垂直碰撞，通常破碎板的表面采用折线形或渐开线形，但折线形破碎效率差，渐开线形制造又非常困难。pcfk系列破碎机综合了折线形和渐开线形的特点，同时考虑了物料碰撞破碎的特点，设计了新型的破碎板，使煤块碰撞破碎板的入射角基本上达到了90°，可以使物料获得最好的破碎效果，同时制造也并不复杂。pcfk系列破碎机在排料口处没有安装筛算，以适应了硫化床锅炉用煤的工作特点。在破碎机排料口处安装筛算，虽然可以控制出料粒度不会过大，但由于锤头与筛算的挤压与剪切，使得物料被过粉碎，产生大量煤粉，而大量煤粉的出现并不适合硫化床锅炉的工作。同时，当煤料含水过大时，还会堵塞筛孔，影响破碎机的工作效率，pcfk系列破碎机取消了筛算。由锤头与破碎板的间隙来控制出料粒度，从而有效地解决了上述问题。pcfk系列破碎机是可逆式的，当锤头与破碎板磨损过大时，使转子反向旋转，利用锤头与破碎板的另一面工作，有效地延长了使用寿命。锤头在转子上呈螺旋方式排列，具有破碎粒度均匀，破碎效率高等优点。pcfk系列破碎机机体由机体低部、机体侧部、机体中部等组成，为双向开启式结构，机体内壁装有防护衬板，机体的前后端有观察门，两侧上下各有检修门，便于随时观察设备的运转情况，方便设备的日常维修。济宁国能矿山机械有限公司竭诚为您服务！

本产品的加工定制是是，配件名称是高铬合金锤头，配件用途是电厂煤场，材质是合金，规格是10公斤12公斤18公斤