

# IP 6 淋雨试验台 翔瑞

产品名称	IP 6 淋雨试验台 翔瑞
公司名称	深圳市翔瑞检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翔瑞 型号:XR-XL-B
公司地址	中国 广东 深圳市 南山区高新技术产业园科华路 5 号珠园大厦1-2
联系电话	86-755-26719019/26639686 13724310197

## 产品详情

淋雨试验台产品名称： 淋雨试验台

产品型号： xr-lx-b

是否新品： 否

产品简介： 试验室分别由测试台、储水槽、控制箱、产品脱水缓冲区、斜坡、和喷淋系统组成

主要技术参数：

1、 试验室总尺寸：深4260 × 宽3000mm

2、 试验台总尺寸：深3060 × 宽3000 × 高360mm

3、 斜坡：长1200 × 宽1000mm

4、 水箱：深2460 × 宽1380mm × 高360mm（可做整台产品浸水试验：水平面 ~ 试样平面150mm）

材料：测试台内支架用不锈钢方通焊接组成、台面选用防滑铝板、水箱用sus304#不锈钢。

5、 喷淋系统：由水泵、水压表、固定式喷管支架组成，面积约1000 × 1080mm上面布满39个水头。

6、 管径：1寸

7、 喷孔尺寸： 12.5mm（ip6等级一套78个）

- 8、喷孔中心距离：168mm × 180mm
- 9、蓄水箱盖：可向后掀启，盖下时作为产品喷淋样品架
- 9、喷水压力：30 ~ 100kpa ( 可调 )
- 10、喷水强度：12.5 ± 1 ~ 100 ± 5(l/min)
- 11、喷水持续时间：3、10、30min ( 可调 )
- 10、运行时间控制：1s ~ 99h99min(可调)
- 11、水循环系统，保证水源循环使用
- 12、受水面：产品前、后两面
- 13、喷水压力表，可显示喷水压力

本产品的加工定制是是，品牌是翔瑞，型号是XR-XL-B，规格是2500X2500MM，外形尺寸是3000X3000MM ( mm )，重量是1000 ( Kg )，用途是户外LED显示屏淋雨试验，设备材料是整机304不锈钢材料，喷头数量是72个直径：12.5MM，控制系统是触摸屏控制系统